

Espreguiçadeira Rest

Design A-cero



DIMENSÕES

COTAS

226 × 72 × 24 cm

PESO

45 kg

MATERIAL

Estrutura Polietileno rotomoldado

Revestimento da
almofada Tecido

DISPONÍVEL TAMBÉM



Espreguiçadeira Rest LED

Versão luminosa LED

verano-design.com/pt/products/espreguicadeira-rest-led



COR DA ESTRUTURA · 15 CORES




REVESTIMENTO DA ALMOFADA · 6 TECIDOS

Altea 14 cores




Portonovo 16 cores






Creme




Mustard



Clay



Garnet




Castanho




Jade




Verde




Oceano




Azul



Cinzento



Antracite




Preto

Arousa 12 cores




Cru



Branco




Taupe



Creme




Camel



Clay



Garnet



Castanho




Jade



Azul



Cinzento



Antracite

Baiona 15 cores



Creme



Branco



Cru



Taupe





Camel



Mustard



Clay



Garnet



Castanho



Jade



Verde



Oceano



Azul



Cinzentos



Preto

Fisterra 18 cores



Creme



Branco




Cru



Taupe



Camel



Mustard



Pêssego




Clay



Garnet



Castanho




Azeitona



Jade



Verde



Oceano



Azul



Cinzentos



Antracite




Preto



Calella 10 cores



Creme




Branco



Cru



Taupe



Mustard



Clay



Verde



Azul



Cinzento



Antracite

MANUTENÇÃO

Resina (polietileno)

Pulverizar um desengordurante doméstico sobre a superfície, esfregar com um pano húmido e enxaguar abundantemente com água. Pode utilizar-se máquina de alta pressão. Deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.

Tecido

Pano de algodão embebido em água e sabão neutro (uma dose de sabão para nove de água), depois esfregar com um pano limpo e deixar secar. Nunca utilizar máquina de alta pressão nas almofadas.

GARANTIA


Garantia	2 anos
Vida útil	10 anos

PESO E EMBALAGEM

COTAS	PESO LÍQUIDO	EMBALAGEM	PESO DA EMBALAGEM	VOLUME DA EMBALAGEM
226 × 72 × 24 cm	45 kg	1 por embalagem	46,2 kg	0,48 m ³



DESENHOS COTADOS



ESTRUTURA E PROCESSO

Polietileno rotomoldado

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificado UV8, não desbota ao sol.
- Impermeável
- Resistente à geada -60°C a +80°C

- Antichoque
- Fácil manutenção
- 100% reciclável
- Rodas incluídas

Revestimento

- Extremamente confortável
- Uso intensivo
- Ultradenso e resistente
- Resistência ao desgaste
- Anti-UV não desbota

- Anticloro
- Resistente à água/tecido hidrorrepelente
- Secagem rápida
- Antinódoas
- Antibolor e antibacteriano



RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES

- Solidez Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo

Polietileno

- Certificação de incêndio UL94 HB
- Anti-UV UV8

Revestimento

- Resistência ao fogo EN 1021 (Partes 1 e 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilidade e desgaste ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anticloro ISO 105-E03
- Saúde e ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulte as fichas técnicas para conhecer as certificações específicas de cada tecido.



