


Bar Faz Module Central LED

Design Ramón Esteve



DIMENSIONS

COTES

189 × 66 × 116 cm

POIDS

54 kg

MATIÈRE

Structure	Polyéthylène rotomoulé
Éclairage	LED intégrée

VERSIONS

ÉCLAIRAGE

Blanc 4500K

RGBW Multicolore

RGBW Multicolore DMX

SOURCE D'ALIMENTATION

Câble

Câble, batterie

Câble, batterie



EXISTE AUSSI



Bar Faz Module Central

Version sans éclairage

verano-design.com/products/bar-faz-module-central



Bar Faz Module Angle LED

Angle

verano-design.com/products/bar-faz-module-angle-lumineux



Bar Faz Module Central avec Bac à Glaçons LED

Central avec bac

verano-design.com/products/bar-faz-module-central-bac-gacons-lumineux



Bar Faz Module Latéral LED

Latéral

verano-design.com/products/bar-faz-module-lateral-lumineux

ENTRETIEN

Résine (polyéthylène)	Pulvériser un dégraissant ménager sur la surface, frotter avec un chiffon humide, puis rincer à grande eau. Le nettoyeur haute pression convient. Laisser sécher à l'air libre. Jamais de produit abrasif ni corrosif.
Éclairage	Couper l'alimentation avant tout nettoyage. Un câble abîmé se remplace par un professionnel. Si l'éclairage cesse de fonctionner, ne pas ouvrir le module et nous contacter.

GARANTIE


Garantie	2 ans
Durée de vie	10 ans

ÉCLAIRAGE

Blanc 4500K	RGBW Multicolore	RGBW Multicolore DMX
- Flux lumineux : 720 – 2800 LM - Puissance : 12 – 90 W - Protection IP65 - Température ambiante de fonctionnement : jusqu'à 40 °C	- LED multicolores RGBW - Transition et changement d'intensité - Télécommande avec portée de 10/15m - Protection IP65 - Température ambiante de fonctionnement : jusqu'à 40 °C	- LED multicolores RGBW - Transition et changement d'intensité - Télécommande avec portée de 10/15m - Home WiFi DMX (iOS/Android) ou professionnel XLR (non inclus) - Synchronisation d'éclairage entre différents appareils - Protection IP65 - Température ambiante de fonctionnement : jusqu'à 40 °C



PLANS COTÉS



STRUCTURE ET PROCÉDÉ

Polyéthylène rotomoulé

- Ultra-résistant.
- Anti-UV Certifiée UV8, ne décolore pas au soleil.
- Imperméable
- Anti-gel -60°C à +80°C
- Entretien facile
- 100% Recyclable

TENUE ET CERTIFICATIONS

- Solidité Haute résistance aux chocs et aux impacts.
- Usage intensif

Polyéthylène

- Certification Incendie UL94 HB
- Anti-UV UV8

Éclairage LED

- Conformité CE et RoHS
- Indice de protection IP65, adapté aux zones humides
- Sécurité électrique et photobiologique EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilité électromagnétique EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Télécommande et DMX EN 300 220, EN 301 489
- Écoconception règlement (UE) 2019/2020

Déclaration de conformité UE pour les modules LED blanc, RGBW et RGBW DMX.



ALIMENTATION**Câble**


- Longueur de câble 5m
- Type : Classe 2
- Tension : (100-240V AC)
- Fréquence (50-60 Hz)

Batterie

- Autonomie de 8h-12h
- Temps de charge : environ 5 heures
- Nombre de cycles de charge : ~500 cycles
- Tension : 12V
- Capacité : 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Chargeur fourni : Entrée secteur : 100-240V AC / 50-60 Hz

POIDS ET COLIS

COTES	POIDS NET	CONDITIONNEMENT	POIDS COLIS	VOLUME COLIS
189 × 66 × 116 cm	54 kg	1 par colis	66,9 kg	1,45 m ³

**Verano Design**

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Cotes hors tout, tolérance de fabrication ± 2 %. Document non contractuel.



Fiche produit en ligne