# Sedia Ufo LED

Design Ora Ïto

## DIMENSIONI

| QUOTE | PESO |
|---|---|
| 61 × 58 × 84 cm<br>Altezza seduta 45 cm | 8 kg |

## MATERIALE

| | |
|---|---|
| Struttura | Polietilene rotostampato |
| Illuminazione | LED integrato |

## VERSIONI

| ILLUMINAZIONE | ALIMENTAZIONE |
|---|---|
| RGBW Multicolore | Batteria |
| RGBW Multicolore DMX | Batteria |

## DISPONIBILE ANCHE

**Sedia Ufo**
Versione senza illuminazione
verano-design.com/it/products/sedia-giardino-ufo-

## MANUTENZIONE

| | |
|---|---|
| Resina (polietilene) | Spruzzare uno sgrassatore per uso domestico sulla superficie, strofinare con un panno umido, poi risciacquare abbondantemente. L'idropulitrice è adatta. Lasciare asciugare all'aria. Mai prodotti abrasivi né corrosivi. |
| Illuminazione | Staccare l'alimentazione prima di qualsiasi pulizia. Un cavo danneggiato va sostituito da un professionista. Se l'illuminazione smette di funzionare, non aprire il modulo e contattarci. |

**Verano Design**
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Scheda prodotto online

## GARANZIA

| | |
|---|---|
| Garanzia | 2 anni |
| Durata di vita | 10 anni |

## DISEGNI QUOTATI




## STRUTTURA E PROCESSO

**Polietilene rotostampato**

- Ultraresistente.
- **Anti-UV** Certificato UV8, non scolorisce al sole.
- Impermeabile
- **Antigelo** da -60°C a +80°C
- Facile manutenzione
- 100% riciclabile

## PESO E COLLO

| QUOTE | PESO NETTO | IMBALLAGGIO | PESO DEL COLLO | VOLUME DEL COLLO |
|---|---|---|---|---|
| 61 × 58 × 84 cm | 8 kg | 1 per collo | 14,8 kg | 0,31 m³ |

**Verano Design**
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Scheda prodotto online

## TENUTA E CERTIFICAZIONI

- **Solidità** Elevata resistenza agli urti e agli impatti.
- Uso intensivo

- **Certificazione antincendio** UL94 HB
- **Anti-UV** UV8

**Illuminazione LED**

- **Conformità** CE e RoHS
- **Grado di protezione** IP65, adatto alle zone umide
- **Sicurezza elettrica e fotobiologica** EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- **Compatibilità elettromagnetica** EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- **Telecomando e DMX** EN 300 220, EN 301 489
- **Ecodesign** regolamento (UE) 2019/2020

Dichiarazione di conformità UE per i moduli LED bianco, RGBW e RGBW DMX.

## ILLUMINAZIONE

**Bianco 4500K**

- Flusso luminoso: 720 – 2800 LM
- Potenza: 12 – 90 W
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C

**RGBW multicolore**

- LED multicolore RGBW
- Transizione e variazione d'intensità
- Telecomando con portata di 10/15m
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C

**RGBW multicolore DMX**

- LED multicolore RGBW
- Transizione e variazione d'intensità
- Telecomando con portata di 10/15m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) o professionale XLR (non incluso)
- Sincronizzazione dell'illuminazione tra diversi apparecchi
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C

## ALIMENTAZIONE

**Cavo**

- Lunghezza del cavo 5m
- Tipo : Classe 2
- Tensione: (100-240V AC)
- Frequenza (50-60 Hz)

**Batteria**

- Autonomia di 8h-12h
- Tempo di ricarica: circa 5 ore
- Numero di cicli di ricarica: ~500 cicli
- Tensione: 12V
- Capacità: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Caricabatterie incluso: ingresso di rete: 100-240V AC / 50-60 Hz

**Verano Design**
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Quote di ingombro, tolleranza di fabbricazione ± 2 %. Documento non contrattuale.

Scheda prodotto online