

Daybed Faz con tettuccio LED

Design Ramón Esteve



DIMENSIONI

QUOTE

180 × 180 × 90 cm

PESO

110 kg

MATERIALE

Struttura	Polietilene rotostampato
Rivestimento	Tessuto
Illuminazione	LED integrato

DISPONIBILE ANCHE




Daybed Faz con tettuccio

Versione senza illuminazione

verano-design.com/it/products/daybed-faz-tettuccio



OMBRELLONE · 4 COLORI



Tela acciaio



Tela crema



Tela bianca



Tela bronzo


VERSIONI

Illuminazione


Bianco 4500K cavo, RGBW Multicolore cavo, RGBW Multicolore batteria, RGBW Multicolore DMX cavo, RGBW Multicolore DMX batteria

RIVESTIMENTO · 11 TESSUTI


Altea 14 colori




Taupe




Bianco



Ecrú




Crema



Camel




Clay




Garnet




Marrone




Giada




Oceano




Blu



Grigio



Antracite



Nero

Portonovo 16 colori



Camel



Bianco



Ecrú



Taupe





Crema



Mustard



Clay



Garnet




Marrone



Giada




Verde




Oceano



Blu



Grigio



Antracite



Nero

Arousa 12 colori



Ecrú



Bianco




Taupe



Crema




Camel



Clay



Garnet




Marrone




Giada



Blu



Grigio



Antracite

Baiona 15 colori



Crema



Bianco



Ecrú



Taupe





Camel



Mustard



Clay



Garnet



Marrone



Giada



Verde



Oceano



Blu
Fisterra 18 colori



Grigio




Nero



Crema



Bianco



Ecrù



Taupe



Camel



Mustard



Pesca



Clay



Garnet



Marrone



Oliva



Giada




Verde



Oceano




Blu



Grigio



Antracite




Nero



Calella 10 colori



Crema



Bianco



Ecreu



Taupe



Mustard



Clay



Verde



Blu



Grigio




Antracite

Getaria 24 colori



Camel



Bianco



Iceberg



Crema



Taupe



Terra



Oasis



Dune



Marrone



Aphrodite




Garnet



Verde




Emerald



Nord



Aquamarine



Oversea





Blu




Gallant



Pearl



Moon




Grigio
Zumaia 6 colori



Granite



Antracite



Nero



Crema



Bianco



Garnet



Verde



Blu
Louro 15 colori



Nero



Crema



Taupe



Camel



Pesca



Mustard



Clay



Garnet



Marrone




Oliva



Giada



Verde



Oceano





Blu
Ribadeo 18 colori



Grigio



Antracite



Ecrú



Bianco



Taupe



Crema



Camel



Pesca



Mustard



Clay



Garnet



Marrone



Mint



Oliva



Giada



Verde




Oceano



Blu



Grigio



Antracite

Suances 18 colori



Crema



Bianco



Ecrú



Taupe





Camel



Pesca



Mustard



Clay



Garnet



Marrone



Oliva



Giada



Verde



Oceano



Blu



Grigio



Antracite



Nero

MANUTENZIONE

Resina (polietilene)

Spruzzare uno sgrassatore per uso domestico sulla superficie, strofinare con un panno umido, poi risciacquare abbondantemente. L'idropulitrice è adatta. Lasciare asciugare all'aria. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.

Tessuto

Panno di cotone imbevuto di acqua e sapone neutro (una dose ogni nove di acqua), poi strofinare con un panno pulito e lasciare asciugare. Mai idropulitrice sui cuscini.

Illuminazione

Staccare l'alimentazione prima di qualsiasi pulizia. Un cavo danneggiato va sostituito da un professionista. Se l'illuminazione smette di funzionare, non aprire il modulo e contattarci.

GARANZIA


Garanzia	2 anni
Durata di vita	10 anni

PESO E COLLO

QUOTE	PESO NETTO	IMBALLAGGIO	PESO DEL COLLO	VOLUME DEL COLLO
180 × 180 × 90 cm	110 kg	1 per collo	127,9 kg	3,61 m ³



DISEGNI QUOTATI



STRUTTURA E PROCESSO

Polietilene rotostampato

- Ultra-resistente.
- Anti-UV Certificato UV8, non scolorisce al sole.
- Impermeabile
- Antigelo da -60°C a +80°C

Rivestimento

- Estremamente confortevole e morbido
- Uso intensivo
- Ultra-denso e resistente
- Resistenza all'usura
- Anti-UV non scolorisce

- Manutenzione facile
- 100% riciclabile
- Ruote girevoli a 360° integrate

- Anti-cloro
- Resistente all'acqua/tessuto idrorepellente
- Asciugatura rapida
- Antimacchia
- Antimuffa e antibatterico



TENUTA E CERTIFICAZIONI

- Solidità Elevata resistenza agli urti e agli impatti.
- Uso intensivo

Polietilene

- Certificazione antincendio UL94 HB
- Anti-UV UV8

Rivestimento

- Resistenza al fuoco EN 1021 (Parte 1 e 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durata e usura ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anti-cloro ISO 105-E03
- Salute e ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulta le schede tecniche per le certificazioni specifiche di ciascun tessuto.

Illuminazione LED

- Conformità CE e RoHS
- Grado di protezione IP65, adatto alle zone umide
- Sicurezza elettrica e fotobiologica EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilità elettromagnetica EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Telecomando e DMX EN 300 220, EN 301 489
- Progettazione ecocompatibile regolamento (UE) 2019/2020

Dichiarazione di conformità UE per i moduli LED bianco, RGBW e RGBW DMX.

ILLUMINAZIONE**Bianco 4500K**

- Flusso luminoso: 720 – 2800 LM
- Potenza: 12 – 90 W
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C

RGBW multicolore

- LED multicolore RGBW
- Transizione e variazione d'intensità
- Telecomando con portata di 10/15m
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C

RGBW multicolore DMX

- LED multicolore RGBW
- Transizione e variazione d'intensità
- Telecomando con portata di 10/15m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) o professionale XLR (non incluso)
- Sincronizzazione dell'illuminazione tra diversi apparecchi
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C



ALIMENTAZIONE**Cavo**

- Lunghezza del cavo 5m
- Tipo : Classe 2
- Tensione: (100-240V AC)
- Frequenza (50-60 Hz)

Batteria

- Autonomia di 8h-12h
- Tempo di ricarica: circa 5 ore
- Numero di cicli di ricarica: ~500 cicli
- Tensione: 12V
- Capacità: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Caricabatterie incluso: ingresso di rete: 100-240V AC / 50-60 Hz

