

# Daybed Jut LED

Design Studio Vondom



## GRÖSSEN

### MASSE

240 × 120 × 40 cm

240 × 240 × 40 cm

### GEWICHT

114 kg

## MATERIAL

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Struktur    | Rotationsgeformtes Polyethylen |
| Bezug       | Stoff                          |
| Beleuchtung | Integrierte LED                |

## AUCH ERHÄLTlich



### Daybed Jut

Version ohne Beleuchtung

[verano-design.com/de/products/daybed-jut-gross](https://verano-design.com/de/products/daybed-jut-gross)




## VERSIONEN


Beleuchtung      Weiß 4500K, Kabel, RGBW mehrfarbig, Kabel, RGBW mehrfarbig, Akku, RGBW mehrfarbig DMX, Kabel, RGBW mehrfarbig DMX, Akku

## BEZUG · 6 STOFFE


### Altea 14 Farben




Taupe




Weiß



Ecrú



Creme




Camel




Clay




Garnet




Braun



Jade



Ozean




Blau



Grau



Anthrazit



Schwarz

### Portonovo 16 Farben



Camel



Weiß



Ecrú




Taupe




Creme



Mustard



Clay




Garnet






Braun



Jade




Grün




Ozean



Blau



Grau



Anthrazit




Schwarz

**Arousa** 12 Farben




Ecru



Weiß



Taupe



Creme




Camel



Clay




Garnet




Braun




Jade



Blau



Grau



Anthrazit

**Baiona** 15 Farben



Creme



Weiß



Ecru



Taupe



Camel



Mustard



Clay



Garnet





Braun



Jade



Grün



Ozean




Blau  
**Fisterra** 18 Farben



Grau



Schwarz



Creme



Weiß



Ecrü



Taupe



Camel



Mustard



Pfirsich




Clay



Garnet



Braun



Olive



Jade



Grün



Ozean



Blau



Grau



Anthrazit




Schwarz



**Calella** 10 Farben


Creme




Weiß



Ecrü



Taupe



Mustard



Clay



Grün



Blau



Grau



Anthrazit

**PFLEGE**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kunststoff (Polyethylen) | Handelsüblichen Fettlöser auf die Oberfläche sprühen, mit einem feuchten Tuch abreiben und anschließend reichlich mit Wasser abspülen. Ein Hochdruckreiniger ist geeignet. An der Luft trocknen lassen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden. |
| Stoff                    | Baumwolltuch mit Wasser und mildem Seifenreiniger tränken (eine Dosis auf neun Teile Wasser), dann mit einem sauberen Tuch nachreiben und trocknen lassen. Niemals Hochdruckreiniger auf den Kissen verwenden.                                            |
| Beleuchtung              | Vor jeder Reinigung die Stromversorgung trennen. Ein beschädigtes Kabel muss von einer Fachkraft ersetzt werden. Fällt die Beleuchtung aus, das Modul nicht öffnen und uns kontaktieren.                                                                  |

**GARANTIE**

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Garantie    | <b>2 Jahre</b>  |
| Lebensdauer | <b>10 Jahre</b> |

**GEWICHT UND PAKET**


| MASSE             | NETTOGEWICHT | VERPACKUNG  | PAKETGEWICHT | PAKETVOLUMEN        |
|-------------------|--------------|-------------|--------------|---------------------|
| 240 × 240 × 40 cm |              | 1 pro Paket | 152,2 kg     | 0,68 m <sup>3</sup> |



---


**MASSZEICHNUNGEN**

---



240X120 - 94½"x47¼"

240 × 120 × 40 cm



240

240 × 240 × 40 cm

---

**STRUKTUR UND VERFAHREN**

---

**Rotationsgeformtes Polyethylen**

- Besonders widerstandsfähig.
- Anti-UV UV8-zertifiziert, bleicht in der Sonne nicht aus.
- Wasserdicht

- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Stoßfest
- Pflegeleicht
- 100 % recycelbar

**Bezug**

- Intensive Nutzung
- Extrem dicht & widerstandsfähig
- Verschleißfest
- Anti-UV Bleicht nicht aus

- Chlorbeständig
- Wasserbeständig/wasserabweisender Stoff
- Schnell trocknend
- Fleckenabweisend



---

**BESTÄNDIGKEIT UND ZERTIFIZIERUNGEN**

---

- Robustheit Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit.
- Intensive Nutzung

**Polyethylen**

- Brandschutz-Zertifizierung UL94 HB
- Anti-UV UV8

**Bezug**

- Brandschutz EN 1021 (Teil 1 & 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Haltbarkeit & Verschleiß ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Chlorbeständig ISO 105-E03
- Gesundheit & Umwelt OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Die spezifischen Zertifizierungen der einzelnen Stoffe entnehmen Sie bitte den Datenblättern.

**LED-Beleuchtung**

- Konformität CE und RoHS
- Schutzart IP65, geeignet für Feuchtbereiche
- Elektrische und photobiologische Sicherheit EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Elektromagnetische Verträglichkeit EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Fernbedienung und DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ökodesign Verordnung (EU) 2019/2020

EU-Konformitätserklärung für die LED-Module Weiß, RGBW und RGBW DMX.

---

**BELEUCHTUNG**

---

**Weiß 4500K**

- Lichtstrom: 720 – 2800 LM
- Leistung: 12 – 90 W
- Schutzart IP65
- Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb: bis 40 °C

**RGBW mehrfarbig**

- Mehrfarbige RGBW-LEDs
- Überblendungen und Helligkeitsregelung
- Fernbedienung mit einer Reichweite von 10/15m
- Schutzart IP65
- Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb: bis 40 °C

**RGBW mehrfarbig DMX**

- Mehrfarbige RGBW-LEDs
- Überblendungen und Helligkeitsregelung
- Fernbedienung mit einer Reichweite von 10/15m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) oder professionell XLR (nicht im Lieferumfang)
- Lichtsynchronisation zwischen mehreren Geräten
- Schutzart IP65
- Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb: bis 40 °C



**STROMVERSORGUNG****Kabel**

- Kabellänge 5m
- Typ: Klasse 2
- Spannung: (100-240V AC)
- Frequenz (50-60 Hz)

**Akku**

- Laufzeit von 8h-12h
- Ladezeit: etwa 5 Stunden
- Anzahl Ladezyklen: ~500 Zyklen
- Spannung: 12V
- Kapazität: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Ladegerät im Lieferumfang:  
Netzeingang: 100-240V AC / 50-60  
Hz

