

Daybed Jut LED

Design Studio Vondom



MISURE

QUOTE

240 × 120 × 40 cm

240 × 240 × 40 cm

PESO

114 kg

MATERIALE

Struttura	Polietilene rotostampato
Rivestimento	Tessuto
Illuminazione	LED integrato

DISPONIBILE ANCHE



Daybed Jut

Versione senza illuminazione


verano-design.com/it/products/daybed-jut-grande-letto-giardino

VERSIONI


Illuminazione Bianco 4500K, cavo, RGBW Multicolore, cavo, RGBW Multicolore, batteria, RGBW Multicolore DMX, cavo, RGBW Multicolore DMX, batteria

RIVESTIMENTO · 6 TESSUTI


Altea 14 colori




Taupe



Bianco




Ecrù



Crema




Camel




Clay




Garnet




Marrone




Giada



Oceano




Blu



Grigio



Antracite



Nero

Portonovo 16 colori



Camel



Bianco



Ecrù




Taupe



Crema



Mustard



Clay



Garnet






Marrone



Giada




Verde




Oceano



Blu
Arousa 12 colori



Grigio




Antracite



Nero




Ecrú



Bianco




Taupe



Crema




Camel



Clay



Garnet




Marrone




Giada



Blu



Grigio



Antracite

Baiona 15 colori



Crema



Bianco




Ecrú



Taupe



Camel



Mustard



Clay



Garnet





Marrone



Giada



Verde



Oceano




Blu
Fisterra 18 colori



Grigio



Nero



Crema



Bianco



Ecrù



Taupe



Camel



Mustard



Pesca



Clay



Garnet



Marrone



Oliva



Giada




Verde



Oceano




Blu



Grigio



Antracite



Nero



Calella 10 colori


Crema



Bianco



Ecrù



Taupe



Mustard



Clay



Verde



Blu



Grigio



Antracite

MANUTENZIONE

Resina (polietilene)	Spruzzare uno sgrassatore per uso domestico sulla superficie, strofinare con un panno umido, poi risciacquare abbondantemente. L'idropulitrice è adatta. Lasciare asciugare all'aria. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.
Tessuto	Panno di cotone imbevuto di acqua e sapone neutro (una dose ogni nove di acqua), poi strofinare con un panno pulito e lasciare asciugare. Mai idropulitrice sui cuscini.
Illuminazione	Staccare l'alimentazione prima di qualsiasi pulizia. Un cavo danneggiato va sostituito da un professionista. Se l'illuminazione smette di funzionare, non aprire il modulo e contattarci.

GARANZIA


Garanzia	2 anni
Durata di vita	10 anni

PESO E COLLO

QUOTE	PESO NETTO	IMBALLAGGIO	PESO DEL COLLO	VOLUME DEL COLLO
240 × 240 × 40 cm		1 per collo	152,2 kg	0,68 m ³




DISEGNI QUOTATI



240X120 - 94½"x47¼"

240 × 120 × 40 cm



240

240 × 240 × 40 cm

STRUTTURA E PROCESSO

Polietilene rotostampato

- Ultra-resistente.
- Anti-UV Certificato UV8, non scolorisce al sole.
- Impermeabile
- Antigelo da -60°C a +80°C

- Antiurto
- Manutenzione facile
- 100% riciclabile

Rivestimento

- Uso intensivo
- Ultra denso e resistente
- Resistenza all'usura
- Anti-UV non scolorisce

- Anti-cloro
- Resistente all'acqua/tessuto idrorepellente
- Asciugatura rapida
- Antimacchia



TENUTA E CERTIFICAZIONI

- Solidità Elevata resistenza agli urti e agli impatti.
- Uso intensivo

Polietilene

- Certificazione antincendio UL94 HB
- Anti-UV UV8

Rivestimento

- Resistenza al fuoco EN 1021 (Parte 1 e 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilità e usura ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anti-cloro ISO 105-E03
- Salute e ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulta le schede tecniche per le certificazioni specifiche di ciascun tessuto.

Illuminazione LED

- Conformità CE e RoHS
- Grado di protezione IP65, adatto alle zone umide
- Sicurezza elettrica e fotobiologica EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilità elettromagnetica EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Telecomando e DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ecodesign regolamento (UE) 2019/2020

Dichiarazione di conformità UE per i moduli LED bianco, RGBW e RGBW DMX.

ILLUMINAZIONE

Bianco 4500K

- Flusso luminoso: 720 – 2800 LM
- Potenza: 12 – 90 W
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C

RGBW multicolore

- LED multicolore RGBW
- Transizione e variazione d'intensità
- Telecomando con portata di 10/15m
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C

RGBW multicolore DMX

- LED multicolore RGBW
- Transizione e variazione d'intensità
- Telecomando con portata di 10/15m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) o professionale XLR (non incluso)
- Sincronizzazione dell'illuminazione tra diversi apparecchi
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C



ALIMENTAZIONE**Cavo**

- Lunghezza del cavo 5m
- Tipo : Classe 2
- Tensione: (100-240V AC)
- Frequenza (50-60 Hz)

Batteria

- Autonomia di 8h-12h
- Tempo di ricarica: circa 5 ore
- Numero di cicli di ricarica: ~500 cicli
- Tensione: 12V
- Capacità: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Caricabatterie incluso: ingresso di rete: 100-240V AC / 50-60 Hz

