

Daybed Vela Rotondo con tettuccio LED

Design Ramón Esteve



DIMENSIONI

QUOTE

222 × 216 × 156 cm

PESO

90 kg

MATERIALE

Struttura	Polietilene rotostampato
Rivestimento	Tessuto
Illuminazione	LED integrato

VERSIONI

Illuminazione	Bianco 4500K cavo, RGBW Multicolore cavo, RGBW Multicolore batteria, RGBW Multicolore DMX cavo, RGBW Multicolore DMX batteria
---------------	---

DISPONIBILE ANCHE



Daybed Vela Rotondo con tettuccio

Versione senza illuminazione

verano-design.com/it/products/daybed-vela-rotondo-tettuccio


OMBRELLONE · 4 COLORI



Tela bronzo



Tela crema



Tela acciaio



Tela bianca

GARANZIA

Garanzia	2 anni
Durata di vita	10 anni




RIVESTIMENTO · 11 TESSUTI

Altea 14 colori



Taupe



Bianco




Ecrú



Crema




Camel



Clay




Garnet



Marrone




Giada




Oceano




Blu



Grigio



Antracite



Nero

Portonovo 16 colori



Camel



Bianco



Ecrú




Taupe



Crema



Mustard




Clay



Garnet




Marrone



Giada



Verde




Oceano





Blu
Arousa 12 colori



Grigio




Antracite



Nero



Ecru



Bianco




Taupe



Crema




Camel



Clay



Garnet



Marrone



Giada


Baiona 15 colori



Blu



Grigio



Antracite



Crema



Bianco




Ecru



Taupe



Camel



Mustard



Clay



Garnet



Marrone



Giada



Verde



Oceano





Blu
Fistera 18 colori



Grigio



Nero



Crema



Bianco



Ecrú



Taupe



Camel



Mustard



Pesca



Clay



Garnet



Marrone




Oliva



Giada




Verde



Oceano



Blu



Grigio



Antracite



Nero

Calella 10 colori



Crema



Bianco



Ecrú



Taupe





Mustard



Clay



Verde



Blu



Grigio




Antracite


Getaria 24 colori



Camel




Bianco



Iceberg



Crema



Taupe




Terra



Oasis




Dune



Marrone




Aphrodite




Garnet




Verde




Emerald



Nord



Aquamarine



Oversea



Blu




Gallant




Pearl



Moon




Grigio



Granite



Antracite



Nero



Zumaia 6 colori



Crema




Bianco



Garnet



Verde




Blu



Nero

Louro 15 colori



Crema



Taupe



Camel




Pesca




Mustard



Clay



Garnet



Marrone



Oliva



Giada



Verde



Oceano



Blu



Grigio



Antracite

Ribadeo 18 colori



Ecrú



Bianco



Taupe



Crema





Camel



Pesca



Mustard



Clay



Garnet



Marrone



Mint



Oliva



Giada



Verde




Oceano



Blu



Grigio




Antracite

Suances 18 colori



Crema



Bianco




Ecrù



Taupe



Camel



Pesca



Mustard




Clay



Garnet



Marrone



Oliva




Giada



Verde



Oceano



Blu




Grigio





Antracite




Nero

MANUTENZIONE

Resina (polietilene)	Spruzzare uno sgrassatore per uso domestico sulla superficie, strofinare con un panno umido, poi risciacquare abbondantemente. L'idropulitrice è adatta. Lasciare asciugare all'aria. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.
Tessuto	Panno di cotone imbevuto di acqua e sapone neutro (una dose ogni nove di acqua), poi strofinare con un panno pulito e lasciare asciugare. Mai idropulitrice sui cuscini.
Illuminazione	Staccare l'alimentazione prima di qualsiasi pulizia. Un cavo danneggiato va sostituito da un professionista. Se l'illuminazione smette di funzionare, non aprire il modulo e contattarci.

DISEGNI QUOTATI



PESO E COLLO

QUOTE	PESO NETTO	IMBALLAGGIO	PESO DEL COLLO	VOLUME DEL COLLO
222 × 216 × 156 cm	90 kg	1 per collo	89,2 kg	3,35 m ³



STRUTTURA E PROCESSO

Polietilene rotostampato

- Ultra resistente.
- Anti-UV Certificato UV8, non scolorisce al sole.
- Impermeabile
- Antigelo Da -60 °C a +80 °C
- Manutenzione facile
- 100% riciclabile
- Ruote girevoli a 360° integrate

Rivestimento

- Estremamente confortevole e morbido
- Uso intensivo
- Ultra-denso e resistente
- Resistenza all'usura
- Anti-UV non scolorisce
- Anti-cloro
- Resistente all'acqua/tessuto idrorepellente
- Asciugatura rapida
- Antimacchia
- Antimuffa e antibatterico

TENUTA E CERTIFICAZIONI

- Solidità Elevata resistenza agli urti e agli impatti.
- Uso intensivo

Polietilene

- Certificazione antincendio UL94 HB
- Anti-UV UV8

Rivestimento

- Resistenza al fuoco EN 1021 (Parte 1 e 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durata e usura ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anti-cloro ISO 105-E03
- Salute e ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulta le schede tecniche per le certificazioni specifiche di ciascun tessuto.

Illuminazione LED

- Conformità CE e RoHS
- Grado di protezione IP65, adatto alle zone umide
- Sicurezza elettrica e fotobiologica EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilità elettromagnetica EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Telecomando e DMX EN 300 220, EN 301 489
- Progettazione ecocompatibile regolamento (UE) 2019/2020

Dichiarazione di conformità UE per i moduli LED bianco, RGBW e RGBW DMX.



ILLUMINAZIONE

Bianco 4500K

- Flusso luminoso: 720 – 2800 LM
- Potenza: 12 – 90 W
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C

RGBW multicolore

- LED multicolore RGBW
- Transizione e variazione d'intensità
- Telecomando con portata di 10/15m
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C

RGBW multicolore DMX

- LED multicolore RGBW
- Transizione e variazione d'intensità
- Telecomando con portata di 10/15m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) o professionale XLR (non incluso)
- Sincronizzazione dell'illuminazione tra diversi apparecchi
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C





ALIMENTAZIONE

Cavo

- Lunghezza del cavo 5m
- Tipo : Classe 2
- Tensione: (100-240V AC)
- Frequenza (50-60 Hz)

Batteria

- Autonomia di 8h-12h
- Tempo di ricarica: circa 5 ore
- Numero di cicli di ricarica: ~500 cicli
- Tensione: 12V
- Capacità: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Caricabatterie incluso: ingresso di rete: 100-240V AC / 50-60 Hz

