

Poltrona Luna LED

Design Ramón Esteve



DIMENSIONI

QUOTE

107 × 84 × 71 cm
altezza seduta 44 cm

PESO

28 kg

MATERIALE

Struttura	Polietilene rotostampato
Rivestimento	Tessuto
Illuminazione	LED integrato

VERSIONI

ILLUMINAZIONE

Bianco 4500K

RGBW Multicolore

RGBW Multicolore DMX

ALIMENTAZIONE

Cavo

Cavo, batteria

Cavo, batteria

DISPONIBILE ANCHE



Poltrona Luna

Versione senza illuminazione

verano-design.com/it/products/poltrona-luna

PESO E COLLO

QUOTE	PESO NETTO	IMBALLAGGIO	PESO DEL COLLO	VOLUME DEL COLLO
107 × 84 × 71 cm	28 kg	1 per collo	28 kg	0,74 m ³




RIVESTIMENTO · 11 TESSUTI


Altea 14 colori



Taupe



Bianco




Ecrú



Crema




Camel



Clay




Garnet



Marrone




Giada




Oceano




Blu



Grigio



Antracite



Nero

Portonovo 16 colori



Camel



Bianco




Ecrú




Taupe



Crema



Mustard



Clay



Garnet




Marrone



Giada



Verde




Oceano





Blu
Arousa 12 colori



Grigio




Antracite



Nero



Ecrù



Bianco




Taupe



Crema




Camel



Clay



Garnet




Marrone




Giada



Blu



Grigio



Antracite



Crema



Bianco




Ecrù



Taupe



Camel



Mustard



Clay



Garnet



Marrone



Giada



Verde



Oceano





Blu
Fistera 18 colori



Grigio



Nero



Crema



Bianco



Ecrú



Taupe



Camel



Mustard



Pesca



Clay



Garnet



Marrone




Oliva



Giada




Verde



Oceano



Blu



Grigio



Antracite



Nero

Calella 10 colori



Crema



Bianco



Ecrú



Taupe





Mustard



Clay



Verde



Blu



Grigio




Antracite


Getaria 24 colori



Camel




Bianco



Iceberg



Crema



Taupe




Terra



Oasis




Dune



Marrone




Aphrodite




Garnet




Verde




Emerald




Nord



Aquamarine




Oversea



Blu




Gallant



Pearl



Moon




Grigio



Granite



Antracite



Nero



Zumaia 6 colori



Crema



Bianco



Garnet



Verde



Blu



Nero

Louro 15 colori



Crema



Taupe



Camel



Pesca



Mustard



Clay



Garnet



Marrone




Oliva



Giada



Verde



Oceano



Blu



Grigio



Antracite

Ribadeo 18 colori



Ecrú



Bianco



Taupe



Crema





Camel



Pesca



Mustard



Clay



Garnet



Marrone



Mint



Oliva



Giada



Verde




Oceano



Blu



Grigio




Antracite

Suances 18 colori



Crema



Bianco




Ecrù



Taupe



Camel



Pesca



Mustard




Clay



Garnet



Marrone



Oliva




Giada



Verde



Oceano



Blu




Grigio





Antracite




Nero

MANUTENZIONE

Resina (polietilene)	Spruzzare uno sgrassatore per uso domestico sulla superficie, strofinare con un panno umido, poi risciacquare abbondantemente. L'idropulitrice è adatta. Lasciare asciugare all'aria. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.
Tessuto	Panno di cotone imbevuto di acqua e sapone neutro (una dose ogni nove di acqua), poi strofinare con un panno pulito e lasciare asciugare. Mai idropulitrice sui cuscini.
Illuminazione	Staccare l'alimentazione prima di qualsiasi pulizia. Un cavo danneggiato va sostituito da un professionista. Se l'illuminazione smette di funzionare, non aprire il modulo e contattarci.

GARANZIA

Garanzia	2 anni
Durata di vita	10 anni

DISEGNI QUOTATI

STRUTTURA E PROCESSO**Polietilene rotostampato**

- Ultraresistente.
- Anti-UV Certificato UV8, non scolorisce al sole.
- Impermeabile
- Antigelo da -60°C a +80°C
- Facile manutenzione
- 100% riciclabile

Rivestimento

- Estremamente comodo
- Uso intensivo
- Ultra denso e resistente
- Resistenza all'usura
- Anti-UV non scolorisce
- Anti-cloro
- Resistente all'acqua/tessuto idrorepellente
- Asciugatura rapida
- Antimacchia
- Antimuffa e antibatterico

TENUTA E CERTIFICAZIONI

- Solidità Elevata resistenza agli urti e agli impatti.
- Uso intensivo

Polietilene

- Certificazione antincendio UL94 HB
- Anti-UV UV8

Rivestimento

- Resistenza al fuoco EN 1021 (Parte 1 e 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durata e usura ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anti-cloro ISO 105-E03
- Salute e ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulta le schede tecniche per le certificazioni specifiche di ciascun tessuto.

Illuminazione LED

- Conformità CE e RoHS
- Grado di protezione IP65, adatto alle zone umide
- Sicurezza elettrica e fotobiologica EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilità elettromagnetica EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Telecomando e DMX EN 300 220, EN 301 489
- Progettazione ecocompatibile regolamento (UE) 2019/2020

Dichiarazione di conformità UE per i moduli LED bianco, RGBW e RGBW DMX.



ILLUMINAZIONE

Bianco 4500K

- Flusso luminoso: 720 - 2800 LM
- Potenza: 12 - 90 W
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C

RGBW multicolore

- LED multicolore RGBW
- Transizione e variazione d'intensità
- Telecomando con portata di 10/15 m
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C

RGBW multicolore DMX

- LED multicolore RGBW
- Transizione e variazione d'intensità
- Telecomando con portata di 10/15 m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) o professionale XLR (non inclusi)
- Sincronizzazione dell'illuminazione tra più apparecchi
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C



**ALIMENTAZIONE****Cavo**

- Lunghezza del cavo 5 m
- Tipo: Classe 2
- Tensione: (100-240V AC)
- Frequenza (50-60 Hz)

Batteria

- Autonomia di 8-12 h
- Tempo di ricarica: circa 5 ore
- Numero di cicli di ricarica: ~500 cicli
- Tensione: 12V
- Capacità: 5,2 - 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Caricabatterie incluso: ingresso di rete: 100-240V AC / 50-60 Hz

