

Fauteuil Rest

Design A-cero



AFMETINGEN

MAATVOERING

110 × 105 × 74 cm

Zithoogte 38 cm

GEWICHT

38 kg

MATERIAAL

Structuur Rotatiegegoten polyethyleen

Bekleding kussen Stof

OOK VERKRIJGBAAR



Fauteuil Rest LED

Verlichte led-versie

verano-design.com/nl/products/fauteuil-rest-led

KLEUR FRAME · 15 KLEUREN



GARANTIE

Garantie	2 jaar
Levensduur	10 jaar



BEKLEDING KUSSEN · 6 STOFFEN

Altea 14 kleuren



Taupe



Wit



Ecrú



Crème



Camel



Clay



Garnet



Bruin



Jade



Oceaan




Blauw



Grijs



Antraciet



Zwart

Portonovo 16 kleuren



Camel



Wit



Ecrú



Taupe



Crème



Mustard




Clay



Garnet



Bruin



Jade



Groen




Oceaan





Blauw
Arousa 12 kleuren



Grijs




Antraciet



Zwart



Ecrû



Wit



Taupe



Crème




Camel



Clay



Garnet



Bruin




Jade
Baiona 15 kleuren



Blauw



Grijs



Antraciet



Crème



Wit




Ecrû



Taupe



Camel



Mustard



Clay



Garnet



Bruin



Jade



Groen



Oceaan





Blauw
Fistera 18 kleuren



Grijs



Zwart



Crème



Wit



Ecrú



Taupe



Camel



Mustard



Perzik



Clay



Garnet



Bruin



Olijf



Jade



Groen



Oceaan



Blauw



Grijs



Antraciet
Calella 10 kleuren



Zwart



Crème



Wit



Ecrú



Taupe





Mustard



Clay



Groen



Blauw



Grijs




Antraciet


ONDERHOUD

Kunststof (polyethyleen) Een huishoudelijke ontvetter op het oppervlak spuiten, met een vochtige doek afnemen en daarna overvloedig naspoelen met water. Een hogedrukreiniger is toegestaan. Aan de lucht laten drogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.

Stof Katoenen doek bevochtigd met water en neutrale zeep (één dosis op negen delen water), daarna wrijven met een schone doek en laten drogen. Nooit een hogedrukreiniger op de kussens gebruiken.

MAATTEKENINGEN





STRUCTUUR EN PRODUCTIEPROCES

Rotatiegegoten polyethyleen

- Zeer sterk.
- Uv-bestendig UV8-gecertificeerd, verkleurt niet in de zon.
- Waterdicht
- Vorstbestendig -60°C tot +80°C
- Schokbestendig
- Eenvoudig onderhoud
- 100% recyclebaar

Bekleding

- Uiterst comfortabel
- Intensief gebruik
- Zeer compact & sterk
- Slijtvastheid
- Uv-bestendig verkleurt niet
- Chloorbestendig
- Waterbestendig/waterafstotende stof
- Droogt snel
- Vlekwerend
- Schimmelwerend & antibacterieel

GEWICHT EN PAKKET

MAATVOERING	NETTOGEWICHT	VERPAKKING	PAKKETGEWICHT	PAKKETVOLUME
110 × 105 × 74 cm	38 kg	1 per pakket	38,7 kg	1 m ³



DUURZAAMHEID EN CERTIFICERINGEN

- Stevigheid Zeer bestand tegen stoten en schokken.
- Intensief gebruik

Polyethyleen

- Brandcertificering UL94 HB
- Uv-bestendig UV8

Bekleding

- Brandwerendheid EN 1021 (deel 1 & 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Duurzaamheid & slijtage ISO 12947-2 (Martindale)
- Uv-bestendig ISO 105-B02, ASTM G154
- Chloorbestendig ISO 105-E03
- Gezondheid & milieu OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Raadpleeg de technische fiches voor de specifieke certificeringen van elke stof.



Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Totale afmetingen, fabricagetolerantie ± 2 %. Niet-contractueel document.



Productpagina online