

Cadeirão Pezzettina

Design Archirivolto Design



DIMENSÕES

COTAS

100 × 87 × 81 cm

Altura do assento 36 cm

PESO

37 kg

MATERIAL

Estrutura Polietileno rotomoldado

Revestimento da
almofada Tecido

DISPONÍVEL TAMBÉM



Cadeirão Pezzettina LED

Versão luminosa LED

verano-design.com/pt/products/cadeirao-pezzettina-led

COR DA ESTRUTURA · 15 CORES



GARANTIA

Garantia 2 anos
Vida útil 10 anos



REVESTIMENTO DA ALMOFADA · 6 TECIDOS

Altea 14 cores



Taupe



Branco




Cru



Creme



Camel



Clay



Garnet



Castanho



Jade



Oceano




Azul



Cinzento



Antracite



Preto

Portonovo 16 cores




Camel



Branco




Cru




Taupe



Creme



Mustard



Clay



Garnet



Castanho



Jade



Verde



Oceano





Azul
Arousa 12 cores



Cinzeno



Antracite



Preto



Cru



Branco




Taupe



Creme



Camel



Clay



Garnet



Castanho




Jade
Baiona 15 cores



Azul



Cinzeno



Antracite



Creme



Branco



Cru



Taupe



Camel



Mustard



Clay



Garnet



Castanho



Jade



Verde



Oceano





Azul
Fistera 18 cores



Cinzentos



Preto



Creme



Branco



Cru



Taupe



Camel



Mustard



Pêssego



Clay



Garnet



Castanho




Azeitona



Jade



Verde



Oceano



Azul



Cinzentos



Antracite



Preto

Calella 10 cores



Creme



Branco



Cru



Taupe





Mustard



Clay



Verde



Azul



Cinzentos



Antracite

MANUTENÇÃO


Resina (polietileno)

Pulverizar um desengordurante doméstico sobre a superfície, esfregar com um pano húmido e enxaguar abundantemente com água. Pode utilizar-se máquina de alta pressão. Deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.

Tecido

Pano de algodão embebido em água e sabão neutro (uma dose de sabão para nove de água), depois esfregar com um pano limpo e deixar secar. Nunca utilizar máquina de alta pressão nas almofadas.

DESENHOS COTADOS



ESTRUTURA E PROCESSO

Polietileno rotomoldado

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificado UV8, não desbota ao sol.
- Resistente à geada -60°C a +80°C
- Fácil manutenção
- 100% reciclável

Revestimento

- Extremamente confortável e macio
- Uso intensivo
- Ultradenso e resistente
- Resistência ao desgaste
- Anti-UV não desbota
- Anticloro
- Resistente à água/tecido hidrorrepelente
- Secagem rápida
- Antinódoas
- Antibolor e antibacteriano

RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES

- Solidez Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo

Polietileno

- Certificação contra incêndio UL94 HB
- Anti-UV UV8

Revestimento

- Resistência ao fogo EN 1021 (Partes 1 e 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilidade e desgaste ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Resistente ao cloro ISO 105-E03
- Saúde e ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulte as fichas técnicas para conhecer as certificações específicas de cada tecido.





PESO E EMBALAGEM

COTAS	PESO LÍQUIDO	EMBALAGEM	PESO DA EMBALAGEM	VOLUME DA EMBALAGEM
100 × 87 × 81 cm	37 kg	1 por embalagem	37,4 kg	0,8 m ³

