

Frame Module linkerarm

Design Ramón Esteve



AFMETINGEN

MAATVOERING

120 × 82 × 80 cm

Zithoogte 40 cm

GEWICHT

20 kg

MATERIAAL

Structuur

Rotatiegegoten polyethyleen

Bekleding kussen

Stof

KLEUR FRAME · 15 KLEUREN

Mat 15 kleuren



Zwart



Wit



Ecru



Taupe



Grijs



Antraciet



Bruin



Garnet



Groen



Crème



Blauw




Camel



Clay



Ecru graniet



Crème graniet



Gelakt 13 kleuren



BEKLEDING KUSSEN · 6 STOFFEN

Altea 14 kleuren



Portonovo 16 kleuren





Crème




Mustard



Clay



Garnet




Bruin



Jade




Groen




Oceaan



Blauw



Grijs



Antraciet



Zwart

Arousa 12 kleuren



Ecrú



Wit



Taupe



Crème




Camel



Clay



Garnet




Bruin




Jade



Blauw



Grijs



Antraciet

Baiona 15 kleuren



Crème



Wit



Ecrú



Taupe





Camel



Mustard



Clay



Garnet



Bruin



Jade



Groen



Oceaan

Blauw
Fisterra 18 kleuren

Grijs

Zwart



Crème



Wit



Ecrú



Taupe



Camel



Mustard



Perzik



Clay



Garnet



Bruin



Olijf



Jade



Groen



Oceaan



Blauw



Grijs



Antraciet



Zwart



Calella 10 kleuren


Crème




Wit



Ecrú



Taupe



Mustard



Clay



Groen



Blauw



Grijs



Antraciet

ONDERHOUD

Kunststof (polyethyleen)	Een huishoudelijke ontvetter op het oppervlak spuiten, met een vochtige doek afnemen en daarna overvloedig naspoelen met water. Een hogedrukreiniger is toegestaan. Aan de lucht laten drogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.
Gelakte afwerking	Vochtige doek en milde ontvetter, geen hogedrukreiniger. Autowas om de twee tot drie maanden beperkt krassen. Beschermen tegen volle zon en regen.
Stof	Katoenen doek bevochtigd met water en neutrale zeep (één dosis op negen delen water), daarna wrijven met een schone doek en laten drogen. Nooit een hogedrukreiniger op de kussens gebruiken.

GARANTIE


Garantie	2 jaar
Levensduur	10 jaar

GEWICHT EN PAKKET

MAATVOERING	NETTOGEWICHT	VERPAKKING	PAKKETGEWICHT	PAKKETVOLUME
120 × 82 × 80 cm	20 kg	1 per pakket	26,9 kg	0,9 m ³



MAATTEKENINGEN



STRUCTUUR EN PRODUCTIEPROCES

Rotatiegegoten polyethyleen

- Zeer sterk.
- Uv-bestendig UV8-gecertificeerd, verkleurt niet in de zon.
- Waterdicht
- Vorstbestendig -60°C tot +80°C
- Eenvoudig onderhoud
- 100% recyclebaar

Vermijd directe blootstelling aan zon en regen voor de gelakte afwerking.

Bekleding

- Uiterst comfortabel
- Intensief gebruik
- Zeer compact & sterk
- Slijtvastheid
- Uv-bestendig verkleurt niet
- Chloorbestendig
- Waterbestendig/waterafstotende stof
- Droogt snel
- Vlekwerend
- Schimmelwerend & antibacterieel



DUURZAAMHEID EN CERTIFICERINGEN

- Stevigheid Zeer bestand tegen stoten en schokken.
- Intensief gebruik

Polyethyleen

- Brandcertificering UL94 HB
- Uv-bestendig UV8

Bekleding

- Brandwerendheid EN 1021 (deel 1 & 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Duurzaamheid & slijtage ISO 12947-2 (Martindale)
- Uv-bestendig ISO 105-B02, ASTM G154
- Chloorbestendig ISO 105-E03
- Gezondheid & milieu OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Raadpleeg de technische fiches voor de specifieke certificeringen van elke stof.

**Verano Design**

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Totale afmetingen, fabricagetolerantie ± 2 %. Niet-contractueel document.



Productpagina online