

Hamptons Chaise longue central

Design Ramón Esteve



DIMENSÕES

COTAS

143 × 75 × 76 cm

Altura do assento 38 cm

PESO

22 kg

MATERIAL

Estrutura **Alumínio**

Revestimento da
almofada **Tecido**

COR DA ESTRUTURA · 15 CORES



Alumínio preto



Alumínio branco



Alumínio fumado



Alumínio cru



Alumínio taupe



Alumínio creme




Alumínio garnet



Alumínio
castanho



Alumínio verde



Alumínio azul





Alumínio
cinzento



Alumínio
antracite



Alumínio camel



Alumínio clay



Alumínio oceano

REVESTIMENTO DA ALMOFADA · 4 TECIDOS


Arousa 12 cores



Cru



Branco




Taupe



Creme




Camel



Clay



Garnet




Castanho




Jade



Azul



Cinzento



Antracite

Baiona 15 cores



Creme



Branco



Cru



Taupe



Camel



Mustard



Clay



Garnet



Castanho



Jade



Verde



Oceano





Azul
Fisterra 18 cores



Cinzento



Preto



Creme



Branco



Cru



Taupe



Camel



Mustard



Pêssego



Clay



Garnet



Castanho




Azeitona



Jade



Verde



Oceano



Azul



Cinzento



Antracite
Calella 10 cores



Preto



Creme



Branco



Cru



Taupe





Mustard



Clay



Verde



Azul



Cinzeno



Antracite


MANUTENÇÃO

Alumínio	Desengordurante doméstico e pano húmido, depois enxaguar com água limpa e deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.
Tecido	Pano de algodão embebido em água e sabão neutro (uma dose de sabão para nove de água), depois esfregar com um pano limpo e deixar secar. Nunca utilizar máquina de alta pressão nas almofadas.

GARANTIA

Garantia	2 anos
Vida útil	10 anos

DESENHOS COTADOS



ESTRUTURA E PROCESSO

Alumínio

- Ultrarresistente.
- Anticorrosão
- Antigelo -60 °C a +80 °C
- Manutenção fácil
- 100% reciclável

Revestimento

- Extremamente confortável & macio
- Uso intensivo
- Ultradenso & resistente
- Resistência ao desgaste
- Anti-UV Não desbota
- Resistente ao cloro
- Resistente à água/tecido hidrorrepelente
- Secagem rápida
- Antinódoas
- Antibolor & antibacteriano

RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES

- Solidez Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo

Estrutura em alumínio

- Liga de alta qualidade (6060 e AISI12).

Revestimento

- Resistência ao fogo EN 1021 (Parte 1 e 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilidade e desgaste ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anticloloro ISO 105-E03
- Saúde e ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulte as fichas técnicas para ver as certificações específicas de cada tecido.



