Piantana Marquis

Design JM Ferrero

MISURE

QUOTE	PESO
Ø 25 × 54 cm	2 kg
Ø 30 × 83 cm	4 kg
Ø 40 × 60 cm	4 kg
Ø 60 × 53 cm	7 kg

MATERIALE

Struttura	Polietilene rotostampato
Illuminazione	LED integrato

VERSIONI

ILLUMINAZIONE	ALIMENTAZIONE
Bianco 4500K	Cavo
RGBW Multicolore	Cavo, batteria
RGBW Multicolore DMX	Cavo, batteria

MANUTENZIONE

Resina (polietilene)	Spruzzare uno sgrassatore per uso domestico sulla superficie, strofinare con un panno umido, poi risciacquare abbondantemente. L'idropulitrice è adatta. Lasciare asciugare all'aria. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.
Illuminazione	Staccare l'alimentazione prima di qualsiasi pulizia. Un cavo danneggiato va sostituito da un professionista. Se l'illuminazione smette di funzionare, non aprire il modulo e contattarci.

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Scheda prodotto online

GARANZIA

Garanzia	2 anni
Durata di vita	10 anni

DISEGNI QUOTATI



Ø25



Ø30



Ø40



Ø60



Ø60

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Scheda prodotto online

STRUTTURA E PROCESSO

Polietilene rotostampato

- Ultra resistente.
- **Anti-UV** Certificato UV8, non scolorisce al sole.
- Impermeabile
- **Antigelo** Da -60 °C a +80 °C
- Manutenzione facile
- 100% riciclabile

TENUTA E CERTIFICAZIONI

- **Solidità** Elevata resistenza agli urti e agli impatti.
- Uso intensivo

Polietilene

- **Certificazione antincendio** UL94 HB
- **Anti-UV** UV8

Illuminazione LED

- **Conformità** CE e RoHS
- **Grado di protezione** IP65, adatto alle zone umide
- **Sicurezza elettrica e fotobiologica** EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- **Compatibilità elettromagnetica** EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- **Telecomando e DMX** EN 300 220, EN 301 489
- **Ecodesign** regolamento (UE) 2019/2020

Dichiarazione di conformità UE per i moduli LED bianco, RGBW e RGBW DMX.

ILLUMINAZIONE

Bianco 4500K

- Flusso luminoso: 720 - 2800 LM
- Potenza: 12 - 90 W
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C

RGBW multicolore

- LED multicolore RGBW
- Transizione e variazione d'intensità
- Telecomando con portata di 10/15 m
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C

RGBW multicolore DMX

- LED multicolore RGBW
- Transizione e variazione d'intensità
- Telecomando con portata di 10/15 m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) o professionale XLR (non inclusi)
- Sincronizzazione dell'illuminazione tra più apparecchi
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C

ALIMENTAZIONE

Cavo

- Lunghezza del cavo 5 m
- Tipo: Classe 2
- Tensione: (100-240V AC)
- Frequenza (50-60 Hz)

Batteria

- Autonomia di 8-12 h
- Tempo di ricarica: circa 5 ore
- Numero di cicli di ricarica: ~500 cicli
- Tensione: 12V
- Capacità: 5,2 - 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Caricabatterie incluso: ingresso di rete: 100-240V AC / 50-60 Hz

PESO E COLLO

QUOTE	PESO NETTO	IMBALLAGGIO	PESO DEL COLLO	VOLUME DEL COLLO
Ø 25 × 54 cm	2 kg	1 per collo	4,4 kg	0,05 m³
Ø 30 × 83 cm	4 kg	1 per collo	6,4 kg	0,09 m³
Ø 40 × 60 cm	4 kg	1 per collo	6,9 kg	0,13 m³
Ø 60 × 53 cm	7 kg	1 per collo	10,2 kg	0,21 m³

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Quote di ingombro, tolleranza di fabbricazione ± 2 %. Documento non contrattuale.

Scheda prodotto online