

Daybed Moon Seil LED

Design Ramón Esteve



ABMESSUNGEN

MASSE

218 × 202 × 205 cm

GEWICHT

200 kg

MATERIAL

Struktur

Rotationsgeformtes Polyethylen

Beleuchtung

Integrierte LED

VERSIONEN

Beleuchtung

Weiß 4500K Kabel, RGBW mehrfarbig Kabel, RGBW mehrfarbig Akku, RGBW mehrfarbig DMX Kabel, RGBW mehrfarbig DMX Akku

AUCH ERHÄLTlich



Daybed Moon Seil

Version ohne Beleuchtung

verano-design.com/de/products/daybed-moon-rund-seil

SONNENSCHIRM · 4 FARBEN



Seil Weiß



Seil Taupe



Seil Creme



Seil Grau

GEWICHT UND PAKET

MASSE	NETTOGEWICHT	VERPACKUNG	PAKETGEWICHT	PAKETVOLUMEN
218 × 202 × 205 cm	200 kg	1 pro Paket	205,1 kg	11,9 m ³



BEZUG · 11 STOFFE

Altea 14 Farben



Taupe



Weiß



E cru



Creme



Camel



Clay



Garnet



Braun



Jade



Ozean




Blau



Grau



Anthrazit



Schwarz

Portonovo 16 Farben



Camel



Weiß




E cru



Taupe



Creme



Mustard




Clay



Garnet



Braun



Jade



Grün



Ozean





Blau
Arousa 12 Farben



Grau



Anthrazit



Schwarz



Ecru



Weiß



Taupe



Creme



Camel



Clay



Garnet



Braun



Jade



Blau



Grau



Anthrazit



Creme



Weiß




Ecru



Taupe



Camel



Mustard



Clay



Garnet



Braun



Jade



Grün



Ozean





Blau
Fistera 18 Farben



Grau



Schwarz



Creme



Weiß



Ecru



Taupe



Camel



Mustard



Pfirsich



Clay



Garnet



Braun



Olive



Jade



Grün



Ozean



Blau



Grau



Anthrazit



Schwarz

Calella 10 Farben



Creme



Weiß



Ecru



Taupe





Mustard



Clay



Grün



Blau



Grau



Anthrazit

Getaria 24 Farben



Camel




Weiß




Iceberg



Creme



Taupe




Terra




Oasis




Dune



Braun




Aphrodite




Garnet




Grün




Emerald



Nord



Aquamarine



Oversea



Blau




Gallant



Pearl



Moon




Grau



Granite



Anthrazit



Schwarz



Zumaia 6 Farben



Creme



Weiß



Garnet



Grün



Blau



Schwarz

Louro 15 Farben



Creme



Taupe



Camel



Pfirsich




Mustard



Clay



Garnet



Braun



Olive



Jade



Grün



Ozean



Blau



Grau



Anthrazit

Ribadeo 18 Farben



Ecu



Weiß



Taupe



Creme





Camel



Pfirsich



Mustard



Clay



Garnet



Braun



Mint



Olive



Jade



Grün



Ozean



Blau



Grau



Anthrazit

Suances 18 Farben



Creme



Weiß



Ecu



Taupe



Camel



Pfirsich



Mustard



Clay



Garnet



Braun



Olive



Jade



Grün



Ozean



Blau



Grau





Anthrazit



Schwarz

PFLEGE

Kunststoff (Polyethylen)	Handelsüblichen Fettlöser auf die Oberfläche sprühen, mit einem feuchten Tuch abreiben und anschließend reichlich mit Wasser abspülen. Ein Hochdruckreiniger ist geeignet. An der Luft trocknen lassen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.
Beleuchtung	Vor jeder Reinigung die Stromversorgung trennen. Ein beschädigtes Kabel muss von einer Fachkraft ersetzt werden. Fällt die Beleuchtung aus, das Modul nicht öffnen und uns kontaktieren.

GARANTIE

Garantie	2 Jahre
Lebensdauer	10 Jahre

STRUKTUR UND VERFAHREN**Rotationsgeformtes Polyethylen**

- Besonders widerstandsfähig.
- Anti-UV UV8-zertifiziert, bleicht in der Sonne nicht aus.
- Wasserdicht
- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Pflegeleicht
- 100 % recycelbar

STROMVERSORGUNG**Kabel**

- Kabellänge 5m
- Typ: Klasse 2
- Spannung: (100-240V AC)
- Frequenz (50-60 Hz)

Akku

- Laufzeit von 8h-12h
- Ladezeit: etwa 5 Stunden
- Anzahl Ladezyklen: ~500 Zyklen
- Spannung: 12V
- Kapazität: 5,2 - 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Ladegerät im Lieferumfang:
Netzeingang: 100-240V AC / 50-60 Hz



BESTÄNDIGKEIT UND ZERTIFIZIERUNGEN

- Robustheit Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit.
- Intensive Nutzung

Polyethylen

- Brandschutz-Zertifizierung UL94 HB
- Anti-UV UV8

Bezug

- Brandschutz EN 1021 (Teil 1 & 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Haltbarkeit & Verschleiß ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Chlorbeständig ISO 105-E03
- Gesundheit & Umwelt OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Die spezifischen Zertifizierungen der einzelnen Stoffe entnehmen Sie bitte den Datenblättern.

LED-Beleuchtung

- Konformität CE und RoHS
- Schutzart IP65, geeignet für Feuchtbereiche
- Elektrische und photobiologische Sicherheit EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Elektromagnetische Verträglichkeit EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Fernbedienung und DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ökodesign Verordnung (EU) 2019/2020

EU-Konformitätserklärung für die LED-Module Weiß, RGBW und RGBW DMX.



**BELEUCHTUNG****Weiß 4500K**

- Lichtstrom: 720 - 2800 LM
- Leistung: 12 - 90 W
- Schutzart IP65
- Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb: bis 40 °C

RGBW mehrfarbig

- Mehrfarbige RGBW-LEDs
- Überblendungen und Helligkeitsregelung
- Fernbedienung mit einer Reichweite von 10/15m
- Schutzart IP65
- Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb: bis 40 °C

RGBW mehrfarbig DMX

- Mehrfarbige RGBW-LEDs
- Überblendungen und Helligkeitsregelung
- Fernbedienung mit einer Reichweite von 10/15m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) oder professionell XLR (nicht im Lieferumfang)
- Lichtsynchronisation zwischen mehreren Geräten
- Schutzart IP65
- Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb: bis 40 °C

