

Pflanzkübel Cono LED

Design Studio Vondom



GRÖSSEN

MASSE	GEWICHT
Ø 50 × 51 cm	4 kg
Ø 60 × 60 cm	7 kg
Ø 80 × 80 cm	13 kg
Ø 120 × 104 cm	25 kg

MATERIAL

Struktur	Rotationsgeformtes Polyethylen
Beleuchtung	Integrierte LED

GARANTIE

Garantie	2 Jahre
Lebensdauer	10 Jahre



AUCH ERHÄLTlich



Pflanzkübel Cono

Version ohne Beleuchtung

verano-design.com/de/products/pflanzkuebel-cono-

VERSIONEN

BELEUCHTUNG

Weiß 4500K

RGBW mehrfarbig

RGBW mehrfarbig DMX

STROMVERSORGUNG

Kabel

Kabel, Akku

Kabel, Akku

PFLEGE

Kunststoff (Polyethylen)	Handelsüblichen Fettlöser auf die Oberfläche sprühen, mit einem feuchten Tuch abreiben und anschließend reichlich mit Wasser abspülen. Ein Hochdruckreiniger ist geeignet. An der Luft trocknen lassen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.
Beleuchtung	Vor jeder Reinigung die Stromversorgung trennen. Ein beschädigtes Kabel muss von einer Fachkraft ersetzt werden. Fällt die Beleuchtung aus, das Modul nicht öffnen und uns kontaktieren.

BESTÄNDIGKEIT UND ZERTIFIZIERUNGEN


- Stabilität Hohe Schlag- und Stoßfestigkeit.
- Für intensive Nutzung
- Brandschutzzertifizierung UL94 HB
- Anti-UV UV8

LED-Beleuchtung

- Konformität CE und RoHS
- Schutzart IP65, geeignet für Feuchtbereiche
- Elektrische und photobiologische Sicherheit EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Elektromagnetische Verträglichkeit EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Fernbedienung und DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ökodesign Verordnung (EU) 2019/2020

EU-Konformitätserklärung für die LED-Module Weiß, RGBW und RGBW DMX.



MASSZEICHNUNGEN

STRUKTUR UND VERFAHREN
Rotationsgeformtes Polyethylen

- Extrem widerstandsfähig.
- Anti-UV UV8-zertifiziert, verblasst nicht in der Sonne.
- Wasserdicht
- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Pflegeleicht
- 100 % recycelbar
- Doppelwand
- Verstärkte, extrem steife Wände

Integrierte Markierungen zum einfachen Bohren des Drainagelochs

STROMVERSORGUNG
Kabel

- Kabellänge 5m
- Typ: Klasse 2
- Spannung: (100-240V AC)
- Frequenz (50-60 Hz)

Akku

- Laufzeit 8-12 Stunden
- Ladezeit: etwa 5 Stunden
- Anzahl Ladezyklen: ~500 Zyklen
- Spannung: 12V
- Kapazität: 5,2 - 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Ladegerät im Lieferumfang:
Netzeingang: 100-240V AC / 50-60 Hz



BELEUCHTUNG
Weiß 4500K

- Lichtstrom: 720 - 2800 LM
- Leistung: 12 - 90 W
- Schutzart IP65
- Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb: bis 40 °C

RGBW mehrfarbig

- Mehrfarbige RGBW-LEDs
- Farbübergänge und Helligkeitsregelung
- Fernbedienung mit 10/15m Reichweite
- Schutzart IP65
- Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb: bis 40 °C

RGBW mehrfarbig DMX

- Mehrfarbige RGBW-LEDs
- Farbübergänge und Helligkeitsregelung
- Fernbedienung mit 10/15m Reichweite
- Home WiFi DMX (iOS/Android) oder professionell XLR (nicht im Lieferumfang)
- Lichtsynchronisation zwischen mehreren Geräten
- Schutzart IP65
- Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb: bis 40 °C

GEWICHT UND PAKET (SCHÄTZUNG)

MASSE	NETTOGEWICHT	VERPACKUNG	PAKETGEWICHT	PAKETVOLUMEN
Ø 50 × 51 cm	4 kg	1 pro Paket	4,5 kg	0,15 m ³
Ø 60 × 60 cm	7 kg	1 pro Paket	8 kg	0,26 m ³
Ø 80 × 80 cm	13 kg	1 pro Paket	15 kg	0,6 m ³
Ø 120 × 104 cm	25 kg	1 pro Paket	29 kg	1,75 m ³

Pakete geschätzt, bei der Bestellung zu bestätigen.



