

# Pflanzkübel Curvada LED

Design Studio Vondom



## GRÖSSEN

### MASSE

### GEWICHT

Ø 45 × 68 cm

7 kg

Ø 45 × 85 cm

9 kg

Ø 55 × 100 cm

13 kg

Ø 65 × 120 cm

18 kg

## MATERIAL

Struktur

Rotationsgeformtes Polyethylen

Beleuchtung

Integrierte LED

## VERSIONEN

### BELEUCHTUNG

### STROMVERSORGUNG

Weiß 4500K

Kabel

RGBW mehrfarbig

Kabel, Akku

RGBW mehrfarbig DMX

Kabel, Akku

## AUCH ERHÄLTlich



### Pflanzkübel Curvada

Version ohne Beleuchtung

[verano-design.com/de/products/pflanzkuebel-curvada-](https://verano-design.com/de/products/pflanzkuebel-curvada-)



---

**PFLEGE**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kunststoff (Polyethylen) | Handelsüblichen Fettlöser auf die Oberfläche sprühen, mit einem feuchten Tuch abreiben und anschließend reichlich mit Wasser abspülen. Ein Hochdruckreiniger ist geeignet. An der Luft trocknen lassen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden. |
| Beleuchtung              | Vor jeder Reinigung die Stromversorgung trennen. Ein beschädigtes Kabel muss von einer Fachkraft ersetzt werden. Fällt die Beleuchtung aus, das Modul nicht öffnen und uns kontaktieren.                                                                  |

---

**GARANTIE**

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Garantie    | <b>2 Jahre</b>  |
| Lebensdauer | <b>10 Jahre</b> |

---

**STRUKTUR UND VERFAHREN****Rotationsgeformtes Polyethylen**

- Extrem widerstandsfähig.
- Anti-UV UV8-zertifiziert, verblasst nicht in der Sonne.
- Wasserdicht
- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Pflegeleicht
- 100 % recycelbar
- Doppelwand
- Verstärkte, extrem steife Wände

Integrierte Markierungen zum einfachen Bohren des Drainagelochs

---

**BESTÄNDIGKEIT UND ZERTIFIZIERUNGEN**

- Robustheit Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit.
- Für intensive Nutzung
- Brandschutzzertifizierung UL94 HB
- Anti-UV UV8

**LED-Beleuchtung**

- Konformität CE und RoHS
- Schutzart IP65, geeignet für Feuchtbereiche
- Elektrische und photobiologische Sicherheit EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Elektromagnetische Verträglichkeit EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Fernbedienung und DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ökodesign Verordnung (EU) 2019/2020

EU-Konformitätserklärung für die LED-Module Weiß, RGBW und RGBW DMX.



**BELEUCHTUNG**
**Weiß 4500K**

- Lichtstrom: 720 – 2800 LM
- Leistung: 12 – 90 W
- Schutzart IP65
- Betriebsumgebungstemperatur: bis 40 °C

**RGBW mehrfarbig**

- Mehrfarbige RGBW-LEDs
- Farbübergänge und Helligkeitsregelung
- Fernbedienung mit 10/15m Reichweite
- Schutzart IP65
- Betriebsumgebungstemperatur: bis 40 °C

**RGBW mehrfarbig DMX**

- Mehrfarbige RGBW-LEDs
- Farbübergänge und Helligkeitsregelung
- Fernbedienung mit 10/15m Reichweite
- Home-WiFi-DMX (iOS/Android) oder professionell über XLR (nicht im Lieferumfang)
- Synchronisierung der Beleuchtung zwischen mehreren Geräten
- Schutzart IP65
- Betriebsumgebungstemperatur: bis 40 °C

**STROMVERSORGUNG**
**Kabel**

- Kabellänge 5m
- Typ: Klasse 2
- Spannung: (100-240V AC)
- Frequenz (50-60 Hz)

**Akku**

- Laufzeit 8h-12h
- Ladezeit: etwa 5 Stunden
- Anzahl der Ladezyklen: ca. 500 Zyklen
- Spannung: 12V
- Kapazität: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Ladegerät im Lieferumfang:  
Netzeingang: 100-240V AC / 50-60 Hz

**GEWICHT UND PAKET**

| MASSE        | NETTOGEWICHT | VERPACKUNG  | PAKETGEWICHT | PAKETVOLUMEN        |
|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------------|
| Ø 45 × 68 cm | 7 kg         | 1 pro Paket | 7,5 kg       | 0,16 m <sup>3</sup> |
| Ø 45 × 85 cm | 9 kg         | 1 pro Paket | 7,5 kg       | 0,16 m <sup>3</sup> |

