

# Vaso Gatsby Rotondo LED

Design Ramón Esteve

## PESO E COLLO

| QUOTE         | PESO NETTO | IMBALLAGGIO | PESO DEL COLLO | VOLUME DEL COLLO    |
|---------------|------------|-------------|----------------|---------------------|
| Ø 40 × 40 cm  | 4 kg       | 1 per collo | 6 kg           | 0,08 m <sup>3</sup> |
| Ø 50 × 50 cm  | 7 kg       | 1 per collo | 6 kg           | 0,08 m <sup>3</sup> |
| Ø 60 × 60 cm  | 10 kg      | 1 per collo | 8,9 kg         | 0,15 m <sup>3</sup> |
| Ø 40 × 80 cm  | 7 kg       | 1 per collo | 13,3 kg        | 0,24 m <sup>3</sup> |
| Ø 50 × 90 cm  | 10 kg      | 1 per collo | 9,7 kg         | 0,17 m <sup>3</sup> |
| Ø 60 × 100 cm | 13 kg      | 1 per collo | 15,1 kg        | 0,29 m <sup>3</sup> |

## TENUTA E CERTIFICAZIONI

- Solidità Elevata resistenza agli urti e agli impatti.
- Uso intensivo
- Certificazione antincendio UL94 HB
- Anti-UV UV8

## Illuminazione LED

- Conformità CE e RoHS
- Grado di protezione IP65, adatto ad ambienti umidi
- Sicurezza elettrica e fotobiologica EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilità elettromagnetica EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Telecomando e DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ecodesign regolamento (UE) 2019/2020

Dichiarazione di conformità UE per i moduli LED bianco, RGBW e RGBW DMX.

## GARANZIA

|                |         |
|----------------|---------|
| Garanzia       | 2 anni  |
| Durata di vita | 10 anni |





#### MISURE

##### QUOTE

##### PESO

Ø 40 × 40 cm

4 kg

Ø 50 × 50 cm

7 kg

Ø 60 × 60 cm

10 kg

Ø 40 × 80 cm

7 kg

Ø 50 × 90 cm

10 kg

Ø 60 × 100 cm

13 kg

#### MATERIALE

Struttura

Polietilene rotostampato

Illuminazione

LED integrato

#### VERSIONI

##### ILLUMINAZIONE

##### ALIMENTAZIONE

Bianco 4500K

Cavo

RGBW Multicolore

Cavo, batteria

RGBW Multicolore DMX

Cavo, batteria

#### DISPONIBILE ANCHE



#### Vaso Gatsby Rotondo

Versione senza illuminazione

[verano-design.com/it/products/vaso-gatsby-rotondo-](https://verano-design.com/it/products/vaso-gatsby-rotondo-)



**MANUTENZIONE**

|                      |                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resina (polietilene) | Spruzzare uno sgrassatore per uso domestico sulla superficie, strofinare con un panno umido, poi risciacquare abbondantemente. L'idropulitrice è adatta. Lasciare asciugare all'aria. Mai prodotti abrasivi né corrosivi. |
| Illuminazione        | Staccare l'alimentazione prima di qualsiasi pulizia. Un cavo danneggiato va sostituito da un professionista. Se l'illuminazione smette di funzionare, non aprire il modulo e contattarci.                                 |

**STRUTTURA E PROCESSO****Polietilene rotostampato**

- Ultra resistente.
- Anti-UV Certificato UV8, non scolorisce al sole.
- Impermeabile
- Antigelo Da -60 °C a +80 °C
- Manutenzione facile
- 100% riciclabile
- Doppia parete
- Pareti rinforzate ultra rigide

Riferimenti integrati per forare facilmente il foro di drenaggio

**ILLUMINAZIONE****Bianco 4500K**

- Flusso luminoso: 720 – 2800 LM
- Potenza: 12 – 90 W
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C

**RGBW multicolore**

- LED multicolore RGBW
- Transizione e variazione d'intensità
- Telecomando con portata di 10/15m
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C

**RGBW multicolore DMX**

- LED multicolore RGBW
- Transizione e variazione d'intensità
- Telecomando con portata di 10/15m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) o professionale XLR (non incluso)
- Sincronizzazione dell'illuminazione tra diversi apparecchi
- Protezione IP65
- Temperatura ambiente di funzionamento: fino a 40 °C



---

**ALIMENTAZIONE**

---

**Cavo**

- Lunghezza del cavo 5m
- Tipo : Classe 2
- Tensione: (100-240V AC)
- Frequenza (50-60 Hz)

**Batteria**

- Autonomia di 8h-12h
- Tempo di ricarica: circa 5 ore
- Numero di cicli di ricarica: ~500 cicli
- Tensione: 12V
- Capacità: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Caricabatterie incluso: ingresso di rete: 100-240V AC / 50-60 Hz

