

Pflanzkübel Organic Quadratisch

Design Studio Vondom



GRÖSSEN

MASSE

GEWICHT

35 × 31 × 27 cm 3 kg

42 × 38 × 33 cm 4 kg

51 × 46 × 40 cm 6 kg

61 × 55 × 48 cm 9 kg

73 × 66 × 57 cm 14 kg

35 × 31 × 48 cm 5 kg

42 × 38 × 57 cm 6 kg

51 × 45 × 69 cm 9 kg

MATERIAL

Struktur

Rotationsgeformtes Polyethylen

AUCH ERHÄLTlich



Pflanzkübel Organic Quadratisch LED

Version mit LED-Beleuchtung

verano-design.com/de/products/pflanzkuebel-organic-quadratisch--led

GARANTIE

Garantie 2 Jahre

Lebensdauer 10 Jahre



FARBE · 15 FARBEN

Matt 15 Farben



Lackiert 13 Farben



PFLEGE

Kunststoff (Polyethylen) Handelsüblichen Fettlöser auf die Oberfläche sprühen, mit einem feuchten Tuch abreiben und anschließend reichlich mit Wasser abspülen. Ein Hochdruckreiniger ist geeignet. An der Luft trocknen lassen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.

Lackierte Oberfläche Feuchtes Tuch und mildes Fettlösemittel, kein Hochdruckreiniger. Autowachs alle zwei bis drei Monate verringert die Bildung von Kratzern. Vor direkter Sonne und Regen schützen.


GEWICHT UND PAKET

MASSE	NETTOGEWICHT	VERPACKUNG	PAKETGEWICHT	PAKETVOLUMEN
35 × 31 × 27 cm	3 kg	1 pro Paket	3,3 kg	0,05 m ³
42 × 38 × 33 cm	4 kg	1 pro Paket	3,3 kg	0,05 m ³
35 × 31 × 48 cm	5 kg	1 pro Paket	5,4 kg	0,05 m ³
42 × 38 × 57 cm	6 kg	1 pro Paket	5,4 kg	0,05 m ³



MASSZEICHNUNGEN


31x35



27,5x31

$C = (15 \times 15) \times 15 \text{ cm}$
4 L


38x42



33x37


$C = (18 \times 18) \times 19 \text{ cm}$
7 L

46x51



40x44

55x61



47,5x53

$C = 21 \text{ L}$





STRUKTUR UND VERFAHREN

Rotationsgeformtes Polyethylen

- Extrem widerstandsfähig.
- Anti-UV UV8-zertifiziert, verblasst nicht in der Sonne.
- Wasserdicht
- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Pflegeleicht
- 100 % recycelbar
- Doppelwand
- Verstärkte, extrem steife Wände

Integrierte Markierungen zum einfachen Bohren des Drainagelochs

Nur bei lackierter Oberfläche: direkte Sonne und Regen vermeiden.

BESTÄNDIGKEIT UND ZERTIFIZIERUNGEN

- Stabilität Hohe Schlag- und Stoßfestigkeit.
- Für intensive Nutzung
- Brandschutzzertifizierung UL94 HB
- Anti-UV UV8



