

Bloempot Organic Vierkant

Design Studio Vondom



MATEN

MAATVOERING

GEWICHT

35 × 31 × 27 cm

3 kg

42 × 38 × 33 cm

4 kg

51 × 46 × 40 cm

6 kg

61 × 55 × 48 cm

9 kg

73 × 66 × 57 cm

14 kg

35 × 31 × 48 cm

5 kg

42 × 38 × 57 cm

6 kg

51 × 45 × 69 cm

9 kg

MATERIAAL

Structuur

Rotatiegegoten polyethyleen

OOK VERKRIJGBAAR



Bloempot Organic Vierkant LED

Verlichte led-versie

verano-design.com/nl/products/bloempot-organic-vierkant-led-

GARANTIE

Garantie	2 jaar
Levensduur	10 jaar



KLEUR · 15 KLEUREN
Mat 15 kleuren

Gelakt 13 kleuren

ONDERHOUD

Kunststof (polyethyleen) Een huishoudelijke ontvetter op het oppervlak spuiten, met een vochtige doek afnemen en daarna overvloedig naspoelen met water. Een hogedrukreiniger is toegestaan. Aan de lucht laten drogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.

Gelakte afwerking Vochtige doek en milde ontvetter, geen hogedrukreiniger. Autowas om de twee tot drie maanden beperkt krassen. Beschermen tegen volle zon en regen.


GEWICHT EN PAKKET

MAATVOERING	NETTOGEWICHT	VERPAKKING	PAKKETGEWICHT	PAKKETVOLUME
35 × 31 × 27 cm	3 kg	1 per pakket	3,3 kg	0,05 m ³
42 × 38 × 33 cm	4 kg	1 per pakket	3,3 kg	0,05 m ³
35 × 31 × 48 cm	5 kg	1 per pakket	5,4 kg	0,05 m ³
42 × 38 × 57 cm	6 kg	1 per pakket	5,4 kg	0,05 m ³



MAATTEKENINGEN

31x35




27

27,5x31

$C = (15 \times 15) \times 15 \text{ cm}$
4 L

38x42




34

33x37

$C = (18 \times 18) \times 19 \text{ cm}$
7 L


46x51



41

40x44

55x61



49

47,5x53

$C = 21 \text{ L}$





STRUCTUUR EN PRODUCTIEPROCES

Rotatiegegoten polyethyleen

- Zeer sterk.
- Uv-bestendig UV8-gecertificeerd, verkleurt niet in de zon.
- Waterdicht
- Vorstbestendig -60°C tot +80°C
- Eenvoudig onderhoud
- 100% recyclebaar
- Dubbele wand
- Versterkte, extra stijve wanden

Geïntegreerde markeringen om het afvoergat eenvoudig te boren

Vermijd directe blootstelling aan zon en regen voor de gelakte afwerking.

DUURZAAMHEID EN CERTIFICERINGEN

- Stevigheid Zeer bestand tegen stoten en schokken.
- Intensief gebruik
- Brandcertificering UL94 HB
- Uv-bestendig UV8



