Pflanzkübel Uve

Design Studio Vondom

ABMESSUNGEN

MASSE	GEWICHT
120 × 40 × 80 cm	19 kg

MATERIAL

Struktur	Rotationsgeformtes Polyethylen

AUCH ERHÄLTLICH

Pflanzkübel Uve LED

Version mit LED-Beleuchtung

verano-design.com/de/products/pflanzkuebel-uve--led

FARBE · 15 FARBEN

Matt 15 Farben

Schwarz, Weiß, Ecru, Taupe, Grau, Anthrazit, Braun, Garnet, Grün, Creme, Blau, Camel, Clay, Ecru Granit, Creme Granit

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Produktseite online

Lackiert 13 Farben

Schwarz · Weiß · Ecru · Taupe · Grau · Anthrazit · Braun · Garnet · Grün · Creme · Blau · Camel · Clay

PFLEGE

Kunststoff (Polyethylen)	Handelsüblichen Fettlöser auf die Oberfläche sprühen, mit einem feuchten Tuch abreiben und anschließend reichlich mit Wasser abspülen. Ein Hochdruckreiniger ist geeignet. An der Luft trocknen lassen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.
Lackierte Oberfläche	Feuchtes Tuch und mildes Fettlösemittel, kein Hochdruckreiniger. Autowachs alle zwei bis drei Monate verringert die Bildung von Kratzern. Vor direkter Sonne und Regen schützen.

GARANTIE

Garantie	2 Jahre
Lebensdauer	10 Jahre

STRUKTUR UND VERFAHREN

Rotationsgeformtes Polyethylen

- Extrem widerstandsfähig.
- Anti-UV UV8-zertifiziert, verblasst nicht in der Sonne.
- Wasserdicht
- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Pflegeleicht
- 100 % recycelbar
- Doppelwand
- Verstärkte, extrem steife Wände

Integrierte Markierungen zum einfachen Bohren des Drainagelochs

Nur bei lackierter Oberfläche: direkte Sonne und Regen vermeiden.

BESTÄNDIGKEIT UND ZERTIFIZIERUNGEN

- Stabilität Hohe Schlag- und Stoßfestigkeit.
- Für intensive Nutzung
- Brandschutzzertifizierung UL94 HB
- Anti-UV UV8

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Produktseite online

GEWICHT UND PAKET

MASSE	NETTOGEWICHT	VERPACKUNG	PAKETGEWICHT	PAKETVOLUMEN
120 × 40 × 80 cm	19 kg	1 pro Paket	20,5 kg	0,45 m³

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Gesamtmaße, Fertigungstoleranz ± 2 %. Unverbindliches Dokument.

Produktseite online