

Pouf Rest

Design A-cero



DIMENSIONS

COTES

106 × 56 × 34 cm

POIDS

21 kg

MATIÈRE

Structure Polyéthylène rotomoulé

Revêtement coussin Tissu

COULEUR STRUCTURE · 15 COLORIS

Mat 15 coloris



Noir



Blanc



Écru



Taupe



Gris



Anthracite



Marron



Garnet



Vert



Crème



Bleu



Camel



Clay



Écru granité



Crème granité



Laqué 13 coloris



REVÊTEMENT COUSSIN · 6 TISSUS

Altea 14 coloris



Portonovo 16 coloris





Crème




Mustard



Clay



Garnet




Marron




Jade




Vert




Océan



Bleu



Gris



Anthracite



Noir

Arousa 12 coloris




Écru



Blanc



Taupe



Crème




Camel



Clay



Garnet



Marron




Jade



Bleu



Gris



Anthracite

Baiona 15 coloris



Crème



Blanc



Écru



Taupe





Camel



Mustard



Clay



Garnet



Marron



Jade



Vert



Océan

Bleu
Fisterra 18 coloris

Gris

Noir



Crème



Blanc




Écru



Taupe



Camel



Mustard



Pêche




Clay



Garnet



Marron



Olive



Jade



Vert



Océan



Bleu



Gris



Anthracite




Noir



Calella 10 coloris


Crème



Blanc



Écru



Taupe



Mustard



Clay




Vert



Bleu



Gris



Anthracite

ENTRETIEN

Résine (polyéthylène)	Pulvériser un dégraissant ménager sur la surface, frotter avec un chiffon humide, puis rincer à grande eau. Le nettoyeur haute pression convient. Laisser sécher à l'air libre. Jamais de produit abrasif ni corrosif.
Finition laquée	Chiffon humide et dégraissant doux, sans nettoyeur haute pression. Une cire automobile tous les deux ou trois mois limite l'apparition de rayures. À protéger du plein soleil et de la pluie.
Tissu	Chiffon de coton imbibé d'eau et de savon neutre (une dose pour neuf d'eau), puis frotter avec un chiffon propre et laisser sécher. Jamais de nettoyeur haute pression sur les coussins.

GARANTIE


Garantie	2 ans
Durée de vie	10 ans

POIDS ET COLIS

COTES	POIDS NET	CONDITIONNEMENT	POIDS COLIS	VOLUME COLIS
106 × 56 × 34 cm	21 kg	1 par colis	21,8 kg	0,33 m ³



PLANS COTÉS



STRUCTURE ET PROCÉDÉ

Polyéthylène rotomoulé

- Ultra-résistant.
- Anti-UV Certifiée UV8, ne décolore pas au soleil.
- Imperméable
- Anti-gel -60°C à +80°C
- Anti-choc
- Entretien facile
- 100% Recyclable

Évitez l'exposition directe au soleil et à la pluie pour la finition laquée.

Revêtement

- Extrêmement confortable
- Usage intensif
- Ultra-dense & résistant
- Résistance à l'usure
- Anti-UV Ne se décolore pas
- Anti-chlore
- Résistant à l'eau/tissu déperlant
- Séchage rapide
- Anti-taches
- Anti-moisissure & anti-bactérien



TENUE ET CERTIFICATIONS

- Solidité Haute résistance aux chocs et aux impacts.
- Usage intensif


Polyéthylène

- Certification Incendie UL94 HB
- Anti-UV UV8

Revêtement

- Résistance au feu EN 1021 (Partie 1 & 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilité & usure ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anti-chlore ISO 105-E03
- Santé & environnement OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Veuillez vous référer aux fiches techniques pour consulter les certifications spécifiques à chaque tissu.

**Verano Design**

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Cotes hors tout, tolérance de fabrication ± 2 %. Document non contractuel.



Fiche produit en ligne