

Puf Suave

Design Marcel Wanders



TAMANHOS

COTAS

PESO

Ø 45 × 40 cm

12 kg

Ø 65 × 40 cm

25 kg

Ø 85 × 40 cm

30 kg

MATERIAL

Revestimento


Tecido

REVESTIMENTO · 5 TECIDOS

Getaria 24 cores




Camel



Branco




Iceberg



Creme



Taupe



Terra




Oasis



Dune






Castanho



Aphrodite




Garnet




Verde




Emerald



Nord



Aquamarine



Oversea



Azul




Gallant



Pearl




Moon



Cinzeno


Zumaia 6 cores



Granite



Antracite



Preto



Creme



Branco



Garnet



Verde



Azul

Louro 15 cores



Preto



Creme



Taupe



Camel



Pêssego





Mustard



Clay



Garnet



Castanho



Azeitona



Jade



Verde



Oceano



Azul



Cinzentos



Antracite

Ribadeo 18 cores



Cru



Branco



Taupe



Creme



Camel



Pêssego



Mustard



Clay



Garnet



Castanho



Mint



Azeitona



Jade



Verde



Oceano



Azul



Cinzentos




Antracite



Suances 18 cores

Creme




Branco



Cru



Taupe



Camel



Pêssego



Mustard



Clay



Garnet



Castanho



Azeitona



Jade



Verde



Oceano




Azul



Cinzento



Antracite




Preto

MANUTENÇÃO**Tecido**

Pano de algodão embebido em água e sabão neutro (uma dose de sabão para nove de água), depois esfregar com um pano limpo e deixar secar. Nunca utilizar máquina de alta pressão nas almofadas.

GARANTIA**Garantia****2 anos****Vida útil****10 anos**

DESENHOS COTADOS



ESTRUTURA E PROCESSO

Revestimento

- Extremamente confortável & macio
- Uso intensivo
- Ultradenso & resistente
- Resistência ao desgaste
- Anti-UV Não desbota
- Resistente ao cloro
- Resistente à água/tecido hidrorrepelente
- Secagem rápida
- Antinódoas
- Antibolor & antibacteriano

RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES

- Solidez Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo

Revestimento

- Resistência ao fogo EN 1021 (Parte 1 e 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilidade e desgaste ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anticlolor ISO 105-E03
- Saúde e ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulte as fichas técnicas para ver as certificações específicas de cada tecido.



PESO E EMBALAGEM

COTAS	PESO LÍQUIDO	EMBALAGEM	PESO DA EMBALAGEM	VOLUME DA EMBALAGEM
Ø 45 × 40 cm	12 kg	1 por embalagem	18,8 kg	0,18 m ³
Ø 65 × 40 cm	25 kg	1 por embalagem	30,9 kg	0,31 m ³
Ø 85 × 40 cm	30 kg	1 por embalagem	36,4 kg	0,5 m ³

