

Suave Chaise longue destra

Design Marcel Wanders



DIMENSIONI

QUOTE

160 × 114 × 71 cm

Altezza seduta 36 cm

PESO

60 kg

MATERIALE


Rivestimento **Tessuto**

RIVESTIMENTO · 5 TESSUTI


Getaria 24 colori



Camel



Bianco



Iceberg




Crema





Taupe




Terra



Oasis



Dune



Marrone



Aphrodite




Garnet




Verde



Emerald



Nord



Aquamarine



Oversea



Blu




Gallant



Pearl




Moon




Grigio



Granite



Antracite



Nero

Zumaia 6 colori



Crema



Bianco



Garnet



Verde



Blu



Nero



Louro 15 colori



Crema



Mustard



Oliva



Blu

Ribadeo 18 colori



Ecrú



Camel



Garnet



Taupe



Clay




Giada



Grigio



Camel



Garnet




Verde



Antracite



Pesca



Marrone



Oceano



Bianco



Pesca



Marrone



Mustard



Mint



Crema



Clay



Oliva





Giada



Verde



Oceano



Blu



Grigio



Antracite

Suances 18 colori



Crema



Bianco



Ecrú



Taupe



Camel



Pesca



Mustard




Clay



Garnet




Marrone



Oliva



Giada



Verde



Oceano




Blu



Grigio



Antracite



Nero

MANUTENZIONE

Tessuto


Panno di cotone imbevuto di acqua e sapone neutro (una dose ogni nove di acqua), poi strofinare con un panno pulito e lasciare asciugare. Mai idropulitrice sui cuscini.



GARANZIA

Garanzia 2 anni

DISEGNI QUOTATI



STRUTTURA E PROCESSO

Rivestimento

- Estremamente comodo e morbido
- Uso intensivo
- Ultradenso e resistente
- Resistenza all'usura
- Anti-UV Non scolorisce
- Anti-cloro
- Resistente all'acqua/tessuto idrorepellente
- Asciugatura rapida
- Antimacchia
- Antimuffa e antibatterico

PESO E COLLO

QUOTE	PESO NETTO	IMBALLAGGIO	PESO DEL COLLO	VOLUME DEL COLLO
160 × 114 × 71 cm	60 kg	1 per collo	67,4 kg	1 m ³



TENUTA E CERTIFICAZIONI

- Uso intensivo
- Tessuto idrorepellente

Rivestimento

- Resistenza al fuoco EN 1021 (Parte 1 e 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilità e usura ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anti-cloro ISO 105-E03
- Salute e ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulta le schede tecniche per le certificazioni specifiche di ciascun tessuto.

