

Bijzettafel Vela Vierkant LED

Design Ramón Esteve



MATEN

MAATVOERING	GEWICHT
40 × 40 × 30 cm	22 kg
60 × 60 × 30 cm	5 kg
80 × 80 × 30 cm	9 kg
100 × 100 × 30 cm	13 kg

MATERIAAL

Structuur	Rotatiegegoten polyethyleen
Tafelblad	HPL Solid Core (optie)
Verlichting	Geïntegreerde led

VERSIES

Verlichting	Wit 4500K, kabel, RGBW Meerkleurig, kabel, RGBW Meerkleurig, accu, RGBW Meerkleurig DMX, kabel, RGBW Meerkleurig DMX, accu
-------------	--

OOK VERKRIJGBAAR



Bijzettafel Vela Vierkant 40×40×30 cm

Versie zonder verlichting

verano-design.com/nl/products/bijzettafel-vela-vierkant-

GARANTIE

Garantie	2 jaar
Levensduur	10 jaar



BOVENBLAD · 3 AFWERKINGEN

Doorgekleurd 14 kleuren



Wit



Ecru



Taupe



Rookgrijs



Crème



Camel



Clay




Garnet



Brons



Groen



Oceaan



Nachtblauw



Grijs



Antraciet

Steenlook 7 kleuren



Wit



Crème




Ecru



Taupe*



Groen




Grijs*




Zwart*

* Beschut plaatsen tegen felle zon en hevige regen.



Houtlook 3 kleuren

Licht eiken





Donker eiken




Notenhout

ONDERHOUD

Kunststof (polyethyleen)	Een huishoudelijke ontvetter op het oppervlak spuiten, met een vochtige doek afnemen en daarna overvloedig naspoelen met water. Een hogedrukreiniger is toegestaan. Aan de lucht laten drogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.
Glas	Gehard glas: zachte doek en zeepwater, daarna afdrogen. Nooit schurende middelen gebruiken.
HPL-tafelblad	Vochtige doek en huishoudelijke ontvetter, daarna afdrogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.
Verlichting	De voeding uitschakelen vóór elke reiniging. Een beschadigde kabel laat u door een vakman vervangen. Werkt de verlichting niet meer, de module dan niet openen en contact met ons opnemen.

MAATTEKENINGEN

**STRUCTUUR EN PRODUCTIEPROCES****Rotatiegegoten polyethyleen**

- Zeer sterk.
- Uv-bestendig UV8-gecertificeerd, verkleurt niet in de zon.

- Vorstbestendig -60°C tot +80°C
- Eenvoudig onderhoud
- 100% recyclebaar

HPL Solid Core (optie)

- Hoge dichtheid
- Waterdicht
- Krasbestendig
- Intensief gebruik

- Vorstbestendig -60°C tot +80°C
- Eenvoudig onderhoud
- Dikte 13 mm

Gehard veiligheidsglas (optie)

- Schokbestendig
- Glad afgewerkte randen
- Hittebestendig 200°C (hete schalen)
- Krasbestendig

- Vingerafdrukwerend
- Geluiddempend
- Eenvoudig onderhoud
- Dikte 10 mm



DUURZAAMHEID EN CERTIFICERINGEN

- Stevigheid Zeer bestand tegen stoten en schokken.
- Intensief gebruik

Rotatiegegoten polyethyleen

- Brandcertificering UL94 HB
- Uv-bestendig UV8

Toplaag van solid core

- Dikte & dichtheid ISO 4586 ½ en ISO 1183
- Hardheid ASTM D 785
- Waterdichtheid en thermische stabiliteit ISO 4586 ½.

Led-verlichting

- Conformiteit CE en RoHS
- Beschermingsgraad IP65, geschikt voor vochtige ruimtes
- Elektrische en fotobiologische veiligheid EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Elektromagnetische compatibiliteit EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Afstandsbediening en DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ecologisch ontwerp verordening (EU) 2019/2020

EU-conformiteitsverklaring voor de led-modules wit, RGBW en RGBW DMX.

VERLICHTING

Wit 4500K

- Lichtstroom: 720 – 2800 LM
- Vermogen: 12 – 90 W
- Beschermingsgraad IP65
- Omgevingstemperatuur tijdens gebruik: tot 40 °C

RGBW Meerkleurig

- Meerkleurige RGBW-leds
- Kleurovergangen en regelbare lichtsterkte
- Afstandsbediening met een bereik van 10/15m
- Beschermingsgraad IP65
- Omgevingstemperatuur tijdens gebruik: tot 40 °C

RGBW Meerkleurig DMX

- Meerkleurige RGBW-leds
- Kleurovergangen en regelbare lichtsterkte
- Afstandsbediening met een bereik van 10/15m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) of professioneel XLR (niet inbegrepen)
- Synchronisatie van de verlichting tussen verschillende apparaten
- Beschermingsgraad IP65
- Omgevingstemperatuur tijdens gebruik: tot 40 °C



VOEDING

Kabel

- Kabellengte 5m
- Type: Klasse 2
- Spanning: (100-240V AC)
- Frequentie (50-60 Hz)

Accu

- Gebruiksduur van 8 tot 12 uur
- Oplaadtijd: ongeveer 5 uur
- Aantal laadcycli: ~500
- Spanning: 12V
- Capaciteit: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Lader meegeleverd: netaansluiting:
100-240V AC / 50-60 Hz





GEWICHT EN PAKKET

MAATVOERING	NETTOGEWICHT	VERPAKKING	PAKKETGEWICHT	PAKKETVOLUME
60 × 60 × 30 cm	5 kg	1 per pakket	9,9 kg	0,17 m ³
80 × 80 × 30 cm	9 kg	1 per pakket	13,7 kg	0,22 m ³
100 × 100 × 30 cm	13 kg	1 per pakket	22,8 kg	0,5 m ³

Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Totale afmetingen, fabricagetolerantie ± 2 %. Niet-contractueel document.



Productpagina online