

Beistelltisch Gatsby Rund

Design Ramón Esteve



ABMESSUNGEN

MASSE

GEWICHT

Ø 50 × 25 cm

6 kg

MATERIAL

Struktur Rotationsgeformtes Polyethylen

Platte HPL Solid Core

TISCHPLATTE · 4 OBERFLÄCHEN

Schwarzer Rand 3 Farben



Weiß



Ecreu



Schwarz*

* Vor direkter Sonne und starkem Regen geschützt aufstellen.



Durchgefärbt 14 Farben



Weiß



Ecru



Taupe



Rauch



Creme



Camel



Clay



Garnet



Bronze



Grün



Ozean



Nachtblau



Grau



Anthrazit

Steinoptik 7 Farben



Weiß



Creme




Ecru



Taupe*



Grün



Grau*




Schwarz*

* Vor direkter Sonne und starkem Regen geschützt aufstellen.

Holzoptik 3 Farben



Eiche hell



Eiche dunkel



Nussbaum



VERSIONEN
FUSSGRÖSSE
PLATTENGRÖSSE

Ø40×25 cm Ø50 cm, Ø59 cm, Ø69 cm, Ø79 cm, Ø89 cm, Ø100 cm

Ø40×40 cm Ø50 cm, Ø59 cm, Ø69 cm, Ø79 cm, Ø89 cm, Ø100 cm

Ø35×50 cm Ø50 cm, Ø59 cm, Ø69 cm, Ø79 cm, Ø89 cm, Ø100 cm

PFLEGE

Kunststoff (Polyethylen) Handelsüblichen Fettlöser auf die Oberfläche sprühen, mit einem feuchten Tuch abreiben und anschließend reichlich mit Wasser abspülen. Ein Hochdruckreiniger ist geeignet. An der Luft trocknen lassen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.

HPL-Platte Feuchtes Tuch und handelsüblicher Fettlöser, anschließend trockenwischen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.

GARANTIE

Garantie 2 Jahre

Lebensdauer 10 Jahre

STRUKTUR UND VERFAHREN
Rotationsgeformtes Polyethylen

- Extrem widerstandsfähig.
- Anti-UV Zertifiziert UV8, bleicht in der Sonne nicht aus.
- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Pflegeleicht
- 100 % recycelbar

HPL Solid Core

- Hohe Dichte
- Wasserdicht
- Kratzfest
- Für intensive Nutzung
- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Pflegeleicht
- Dicke 13 mm

GEWICHT UND PAKET
MASSE
NETTOGEWICHT
VERPACKUNG
PAKETGEWICHT
PAKETVOLUMEN

Ø 50 × 25 cm 6 kg 1 pro Paket 8,3 kg 0,07 m³



BESTÄNDIGKEIT UND ZERTIFIZIERUNGEN

- Robustheit Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit.
- Für intensive Nutzung

Rotationsgeformtes Polyethylen

- Brandschutzzertifizierung UL94 HB
- Anti-UV UV8

HPL Solid Core

- Dicke & Dichte ISO 4586 ½ und ISO 1183
- Härte ASTM D 785
- Dichtigkeit und Temperaturbeständigkeit ISO 4586 ½.

