

# Tavolino Gatsby Rotondo

Design Ramón Esteve



## DIMENSIONI

QUOTE

PESO

Ø 50 × 25 cm

6 kg

## MATERIALE

Struttura Polietilene rotostampato

Piano HPL Solid Core

## FINITURA PIANO · 4 FINITURE

Bordo nero 3 colori



Bianco



Ecru



Nero\*

\* Da installare al riparo dal sole diretto e dalle piogge intense.



**Colore integrale** 14 colori



Bianco



Crema



Bronzo



Grigio

**Effetto pietra** 7 colori



Bianco



Verde



Ecrú



Camel



Verde



Antracite



Taupe



Clay




Oceano



Fumè




Garnet



Blu notte



Crema



Grigio\*



Ecrú



Nero\*



Taupe\*

\* Da installare al riparo dal sole diretto e dalle piogge intense.

**Effetto legno** 3 colori



Rovere chiaro



Rovere scuro



Noce



**VERSIONI**
**DIMENSIONI BASE**
**DIMENSIONI PIANO**

Ø40×25 cm      Ø50 cm, Ø59 cm, Ø69 cm, Ø79 cm, Ø89 cm, Ø100 cm

Ø40×40 cm      Ø50 cm, Ø59 cm, Ø69 cm, Ø79 cm, Ø89 cm, Ø100 cm

Ø35×50 cm      Ø50 cm, Ø59 cm, Ø69 cm, Ø79 cm, Ø89 cm, Ø100 cm

**MANUTENZIONE**

Resina (polietilene)      Spruzzare uno sgrassatore per uso domestico sulla superficie, strofinare con un panno umido, poi risciacquare abbondantemente. L'idropulitrice è adatta. Lasciare asciugare all'aria. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.

Piano HPL      Panno umido e sgrassatore per uso domestico, poi asciugare. Mai prodotti abrasivi né corrosivi.

**GARANZIA**

Garanzia      2 anni

Durata di vita      10 anni

**STRUTTURA E PROCESSO**
**Polietilene rotostampato**

- Ultrasistente.
- Anti-UV Certificato UV8, non scolorisce al sole.
- Antigelo da -60°C a +80°C
- Facile manutenzione
- 100% riciclabile

**HPL Solid Core**

- Alta densità
- Impermeabile
- Antigraffio
- Uso intensivo
- Antigelo da -60°C a +80°C
- Facile manutenzione
- Spessore 13 mm

**PESO E COLLO**
**QUOTE**
**PESO NETTO**
**IMBALLAGGIO**
**PESO DEL COLLO**
**VOLUME DEL COLLO**

Ø 50 × 25 cm      6 kg      1 per collo      8,3 kg      0,07 m³



**TENUTA E CERTIFICAZIONI**

- Solidità Elevata resistenza agli urti e agli impatti.
- Uso intensivo

**Polietilene rotostampato**

- Certificazione antincendio UL94 HB
- Anti-UV UV8

**Piano in HPL Solid Core**

- Spessore e densità ISO 4586 ½ e ISO 1183
- Durezza ASTM D 785
- Impermeabilità e termostabilità ISO 4586 ½.

**Verano Design**

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78  
verano-design.com

Quote di ingombro, tolleranza di fabbricazione ± 2 %. Documento non contrattuale.



Scheda prodotto online