

Mesa de apoio Gatsby Redonda

Design Ramón Esteve



DIMENSÕES

COTAS

PESO

Ø 50 × 25 cm

6 kg

MATERIAL

Estrutura Polietileno rotomoldado

Tampo HPL Solid Core

ACABAMENTO DO TAMPO · 4 ACABAMENTOS

Rebordo preto 3 cores



Branco



Cru



Preto*

* Instalar ao abrigo do sol direto e das chuvas fortes.



Cor integral 14 cores



Branco




Cru



Taupe



Fumado



Creme



Camel



Clay



Garnet



Bronze



Verde



Oceano



Azul-noite

Cinzentos
Efeito pedra 7 cores



Branco



Creme




Cru



Taupe*



Verde



Cinzento*




Preto*

* Instalar ao abrigo do sol direto e das chuvas fortes.

Efeito madeira 3 cores



Carvalho claro



Carvalho escuro



Nogueira



VERSÕES
TAMANHO DO PÉ
TAMANHO DO TAMPO

Ø40×25 cm

Ø50 cm, Ø59 cm, Ø69 cm, Ø79 cm, Ø89 cm, Ø100 cm

Ø40×40 cm

Ø50 cm, Ø59 cm, Ø69 cm, Ø79 cm, Ø89 cm, Ø100 cm

Ø35×50 cm

Ø50 cm, Ø59 cm, Ø69 cm, Ø79 cm, Ø89 cm, Ø100 cm

MANUTENÇÃO

Resina (polietileno)

Pulverizar um desencordurante doméstico sobre a superfície, esfregar com um pano húmido e enxaguar abundantemente com água. Pode utilizar-se máquina de alta pressão. Deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.

Tampo HPL

Pano húmido e desencordurante doméstico, depois secar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.

GARANTIA

Garantia

2 anos

Vida útil

10 anos

ESTRUTURA E PROCESSO
Polietileno rotomoldado

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificado UV8, não desbota ao sol.
- Resistente à geada -60°C a +80°C
- Fácil manutenção
- 100% reciclável

HPL Solid Core

- Alta densidade
- Impermeável
- Antirriscos
- Uso intensivo
- Resistente à geada -60°C a +80°C
- Fácil manutenção
- Espessura 13 mm

PESO E EMBALAGEM
COTAS
PESO LÍQUIDO
EMBALAGEM
PESO DA EMBALAGEM
VOLUME DA EMBALAGEM

Ø 50 × 25 cm

6 kg

1 por embalagem

8,3 kg

0,07 m³



RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES

- Solidez Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo

Polietileno rotomoldado

- Certificação contra incêndio UL94 HB
- Anti-UV UV8

Tampo HPL Solid Core

- Espessura e densidade ISO 4586 ½ e ISO 1183
- Dureza ASTM D 785
- Impermeabilidade e termoestabilidade ISO 4586 ½.

**Verano Design**

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Cotas totais, tolerância de fabrico ± 2 %. Documento sem valor contratual.



Ficha de produto online