

Beistelltisch Ulm

Design Ramón Esteve



ABMESSUNGEN

MASSE

82 × 82 × 28 cm

GEWICHT

15 kg

MATERIAL

Struktur Rotationsgeformtes Polyethylen

Platte HPL Solid Core (Option)

AUCH ERHÄLTlich



Beistelltisch Ulm LED

Version mit LED-Beleuchtung

verano-design.com/de/products/beistelltisch-ulm-led



FARBE · 15 FARBEN

Matt 15 Farben



Lackiert 13 Farben



AUFLAGEPLATTE · 5 OBERFLÄCHEN

Schwarzer Rand 3 Farben



* Vor direkter Sonne und starkem Regen geschützt aufstellen.

Durchgefärbt 14 Farben





Bronze



Grün



Ozean



Nachtblau



Grau

Steinoptik 7 Farben



Anthrazit



Weiß



Creme




Ecu



Taupe*



Grün



Gräu*



Schwarz*

* Vor direkter Sonne und starkem Regen geschützt aufstellen.

Holzoptik 3 Farben



Eiche hell

Gehärtetes Glas 3 Farben



Eiche dunkel



Nussbaum



Weiß



Schwarz



Braun

GEWICHT UND PAKET

MASSE	NETTOGEWICHT	VERPACKUNG	PAKETGEWICHT	PAKETVOLUMEN
82 × 82 × 28 cm	15 kg	1 pro Paket	16,2 kg	0,19 m ³



PFLEGE

Kunststoff (Polyethylen)	Handelsüblichen Fettlöser auf die Oberfläche sprühen, mit einem feuchten Tuch abreiben und anschließend reichlich mit Wasser abspülen. Ein Hochdruckreiniger ist geeignet. An der Luft trocknen lassen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.
Lackierte Oberfläche	Feuchtes Tuch und mildes Fettlösemittel, kein Hochdruckreiniger. Autowachs alle zwei bis drei Monate verringert die Bildung von Kratzern. Vor direkter Sonne und Regen schützen.
Glas	Gehärtetes Glas: weiches Tuch und Seifenwasser, anschließend trockenwischen. Niemals scheuernde Mittel verwenden.
HPL-Platte	Feuchtes Tuch und handelsüblicher Fettlöser, anschließend trockenwischen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.

GARANTIE

Garantie	2 Jahre
Lebensdauer	10 Jahre

MASSZEICHNUNGEN


STRUKTUR UND VERFAHREN

Rotationsgeformtes Polyethylen

- Extrem widerstandsfähig.
- Anti-UV UV8-zertifiziert, bleicht in der Sonne nicht aus.
- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Pflegeleicht
- 100 % recycelbar

HPL Solid Core (Option)

- Hohe Dichte
- Wasserdicht
- Kratzfest
- Für intensive Nutzung
- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Pflegeleicht
- Dicke 13 mm

Gehärtetes Sicherheitsglas (Option)

- Stoßfestigkeit
- Glatt bearbeitete Kanten
- Hitzebeständigkeit 200°C (heißes Geschirr)
- Kratzfest
- Fingerabdruckresistent
- Geräushdämmend
- Pflegeleicht
- Dicke 10 mm





BESTÄNDIGKEIT UND ZERTIFIZIERUNGEN

- Robustheit Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit.
- Für intensive Nutzung
- Brandschutzzertifizierung UL94 HB
- Anti-UV UV8
- Dicke & Dichte ISO 4586 ½ und ISO 1183
- Härte ASTM D 785
- Dichtheit und Wärmebeständigkeit ISO 4586 ½.

