

Table Basse Ulm

Design Ramón Esteve



DIMENSIONS

COTES

82 × 82 × 28 cm

POIDS

15 kg

MATIÈRE

Structure	Polyéthylène rotomoulé
Plateau	HPL Solide Core (Option)

EXISTE AUSSI



Table Basse Ulm LED

Version lumineuse LED

verano-design.com/products/table-basse-lumineuse-ulm



COULEUR · 15 COLORIS

Mat 15 coloris



Laqué 13 coloris



SURPLATEAU · 5 FINITIONS

Bordure noire 3 coloris



* À installer à l'abri du plein soleil et des fortes pluies.

Teinte intégrale 14 coloris





Bronze



Vert



Océan



Bleu nuit



Gris
Effet pierre 7 coloris



Anthracite



Blanc



Crème




Écru



Taupe*



Vert



Gris*



Noir*

* À installer à l'abri du plein soleil et des fortes pluies.

Effet bois 3 coloris



Chêne clair



Chêne foncé



Noyer

Verre trempé 3 coloris



Blanc



Noir



Marron

POIDS ET COLIS

COTES	POIDS NET	CONDITIONNEMENT	POIDS COLIS	VOLUME COLIS
82 × 82 × 28 cm	15 kg	1 par colis	16,2 kg	0,19 m ³



ENTRETIEN

Résine (polyéthylène)	Pulvériser un dégraissant ménager sur la surface, frotter avec un chiffon humide, puis rincer à grande eau. Le nettoyeur haute pression convient. Laisser sécher à l'air libre. Jamais de produit abrasif ni corrosif.
Finition laquée	Chiffon humide et dégraissant doux, sans nettoyeur haute pression. Une cire automobile tous les deux ou trois mois limite l'apparition de rayures. À protéger du plein soleil et de la pluie.
Verre	Verre trempé : chiffon doux et eau savonneuse, puis essuyage. Jamais de produit abrasif.
Plateau HPL	Chiffon humide et dégraissant ménager, puis essuyage. Jamais de produit abrasif ni corrosif.

GARANTIE

Garantie	2 ans
Durée de vie	10 ans

PLANS COTÉS

STRUCTURE ET PROCÉDÉ

Polyéthylène rotomoulé

- Ultra-résistant.
- Anti-UV Certifiée UV8, ne décolore pas au soleil.
- Anti-gel -60°C à +80°C
- Entretien facile
- 100% Recyclable

HPL Solide Core (Option)

- Haute Densité
- Imperméable
- Anti-rayures
- Usage intensif
- Anti-gel -60°C à +80°C
- Entretien facile
- Épaisseur 13 mm

Verre Trempé Sécurité (Option)

- Résistance aux chocs
- Traitement bord lisse
- Résistance thermique 200°C (plat chaud)
- Anti-rayures
- Anti-traces
- Anti-bruit
- Entretien facile
- Épaisseur 10 mm





TENUE ET CERTIFICATIONS

- Solidité Haute résistance aux chocs et aux impacts.
- Usage intensif
- Certification Incendie UL94 HB
- Anti-UV UV8
- Épaisseur & Densité ISO 4586 ½ et ISO 1183
- Dureté ASTM D 785
- Étanchéité et Thermostabilité ISO 4586 ½.

Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Cotes hors tout, tolérance de fabrication ± 2 %. Document non contractuel.



Fiche produit en ligne