

# Gartentisch Gatsby Quadratisch II

Design Ramón Esteve



## GRÖSSEN

| MASSE              | GEWICHT |
|--------------------|---------|
| 119 × 69 × 73 cm   | 26 kg   |
| 158 × 79 × 73,5 cm | 29 kg   |
| 200 × 100 × 73 cm  | 40 kg   |
| 260 × 129 × 73 cm  | 68 kg   |

## MATERIAL


|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| Struktur | Rotationsgeformtes Polyethylen |
| Platte   | HPL Solid Core                 |

## FUSSFARBE · 15 FARBEN





Blau



Camel



Clay



Ecrú Granit



Creme Granit

## TISCHPLATTE · 4 OBERFLÄCHEN

### Schwarzer Rand 3 Farben



Weiß



Ecrú



Schwarz\*

\* Vor direkter Sonne und starkem Regen geschützt aufstellen.

### Durchgefärbt 14 Farben



Weiß



Ecrú



Taupe



Rauch



Creme



Camel



Clay



Garnet



Bronze



Grün



Ozean



Nachtblau



Grau



Anthrazit

### Steinoptik 7 Farben



Weiß



Creme



Ecrú




Taupe\*





Grün



Grau\*



Schwarz\*

\* Vor direkter Sonne und starkem Regen geschützt aufstellen.

**Holzoptik** 3 Farben



Eiche hell



Eiche dunkel



Nussbaum

## PFLEGE

**Kunststoff (Polyethylen)** Handelsüblichen Fettlöser auf die Oberfläche sprühen, mit einem feuchten Tuch abreiben und anschließend reichlich mit Wasser abspülen. Ein Hochdruckreiniger ist geeignet. An der Luft trocknen lassen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.

**HPL-Platte** Feuchtes Tuch und handelsüblicher Fettlöser, anschließend trockenwischen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.

## GARANTIE

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Garantie    | <b>2 Jahre</b>  |
| Lebensdauer | <b>10 Jahre</b> |

## STRUKTUR UND VERFAHREN

### Rotationsgeformtes Polyethylen

- Extrem widerstandsfähig.
- Anti-UV Zertifiziert UV8, bleicht in der Sonne nicht aus.
- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Pflegeleicht
- 100 % recycelbar

### HPL Solid Core

- Hohe Dichte
- Wasserdicht
- Kratzfest
- Für intensive Nutzung
- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Pflegeleicht
- Dicke 13 mm



---

**BESTÄNDIGKEIT UND ZERTIFIZIERUNGEN**

---

- Robustheit Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit.
- Für intensive Nutzung

**Rotationsgeformtes Polyethylen**

- Brandschutzzertifizierung UL94 HB
- Anti-UV UV8

**HPL Solid Core**

- Dicke & Dichte ISO 4586 ½ und ISO 1183
- Härte ASTM D 785
- Dichtigkeit und Temperaturbeständigkeit ISO 4586 ½.

