

Mesa Gatsby Cuadrada II

Diseño Ramón Esteve



TAMAÑOS

MEDIDAS

PESO

119 × 69 × 73 cm

26 kg

158 × 79 × 73,5 cm

29 kg

200 × 100 × 73 cm

40 kg

260 × 129 × 73 cm

68 kg

MATERIAL

Estructura **Polietileno rotomoldeado**

Tablero **HPL Solid Core**

COLOR DE LA PATA · 15 COLORES



Negro



Blanco



Crudo



Taupe



Gris



Antracita



Marrón



Garnet



Verde



Crema





Azul



Camel



Clay



Crudo granito



Crema granito

ACABADO DEL TABLERO · 4 ACABADOS

Borde negro 3 colores



Blanco



Crudo



Negro*

* Instalar resguardado del sol directo y de las lluvias intensas.

Color integral 14 colores



Blanco



Crudo



Taupe



Ahumado



Crema



Camel



Clay



Garnet



Bronce



Verde



Océano



Azul noche



Gris



Antracita

Efecto piedra 7 colores



Blanco



Crema



Crudo



Taupe*





Verde



Gris*




Negro*

* Instalar resguardado del sol directo y de las lluvias intensas.

Efecto madera 3 colores



Roble claro



Roble oscuro



Nogal

MANTENIMIENTO

Resina (polietileno)	Pulverizar un desengrasante doméstico sobre la superficie, frotar con un paño húmedo y aclarar abundantemente con agua. Se puede usar limpiadora de alta presión. Dejar secar al aire. Nunca productos abrasivos ni corrosivos.
Tablero HPL	Paño húmedo y desengrasante doméstico, después secar. Nunca productos abrasivos ni corrosivos.

GARANTÍA

Garantía	2 años
Vida útil	10 años

ESTRUCTURA Y PROCESO

Polietileno rotomoldeado

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificación UV8, no se decolora al sol.
- Resistencia a las heladas -60°C a +80°C
- Fácil mantenimiento
- 100% reciclable

HPL Solid Core

- Alta densidad
- Impermeable
- Antiarañazos
- Uso intensivo
- Resistencia a las heladas -60°C a +80°C
- Fácil mantenimiento
- Espesor 13 mm



RESISTENCIA Y CERTIFICACIONES

- Solidez Alta resistencia a golpes e impactos.
- Uso intensivo

Polietileno rotomoldeado

- Certificación contra incendios UL94 HB
- Anti-UV UV8

Tablero HPL Solid Core

- Espesor y densidad ISO 4586 ½ e ISO 1183
- Dureza ASTM D 785
- Estanqueidad y termoestabilidad ISO 4586 ½.

