

Statafel Gatsby Vierkant

Design Ramón Esteve



AFMETINGEN

MAATVOERING

50 × 50 × 105 cm

GEWICHT

9 kg

MATERIAAL

Structuur

Rotatiegegoten polyethyleen

Tafelblad

HPL Solid Core

VERSIES

Afmeting tafelblad

50×50 cm, 59×59 cm, 69×69 cm

KLEUR ONDERSTEL · 15 KLEUREN



Zwart



Wit



Ecru



Taupe



Grijs



Antraciet



Bruin



Garnet



Groen



Crème



Blauw



Camel



Clay



Ecru graniet



Crème graniet

GARANTIE

Garantie

2 jaar

Levensduur

10 jaar



AFWERKING TAFELBLAD · 4 AFWERKINGEN

Zwarte rand 3 kleuren



Wit



Ecru



Zwart*

* Beschut plaatsen tegen felle zon en hevige regen.

Doorgekleurd 14 kleuren



Wit




Ecru



Taupe



Rookgrijs




Crème



Camel



Clay



Garnet



Brons



Groen



Ocean



Nachtblauw



Grijs



Antraciet

Steenlook 7 kleuren



Wit



Crème



Ecru




Taupe*





Groen



Grijs*



Zwart*

* Beschut plaatsen tegen felle zon en hevige regen.

Houtlook 3 kleuren



Licht eiken



Donker eiken



Notenhout

ONDERHOUD

Kunststof (polyethyleen) Een huishoudelijke ontvetter op het oppervlak spuiten, met een vochtige doek afnemen en daarna overvloedig naspoelen met water. Een hogedrukreiniger is toegestaan. Aan de lucht laten drogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.

HPL-tafelblad Vochtige doek en huishoudelijke ontvetter, daarna afdrogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.

STRUCTUUR EN PRODUCTIEPROCES

Rotatiegegoten polyethyleen

- Zeer sterk.
- Uv-bestendig UV8-gecertificeerd, verkleurt niet in de zon.
- Vorstbestendig -60°C tot +80°C
- Eenvoudig onderhoud
- 100% recyclebaar

HPL Solid Core

- Hoge dichtheid
- Waterdicht
- Krasbestendig
- Intensief gebruik
- Vorstbestendig -60°C tot +80°C
- Eenvoudig onderhoud
- Dikte 13 mm

GEWICHT EN PAKKET

MAATVOERING	NETTOGEWICHT	VERPAKKING	PAKKETGEWICHT	PAKKETVOLUME
50 × 50 × 105 cm	9 kg	1 per pakket	8,5 kg	0,14 m ³
50 × 50 × 105 cm	9 kg	1 per pakket	10,2 kg	0,14 m ³



DUURZAAMHEID EN CERTIFICERINGEN

- Stevigheid Zeer bestand tegen stoten en schokken.
- Intensief gebruik

Rotatiegegoten polyethyleen

- Brandcertificering UL94 HB
- Uv-bestendig UV8

Tafelblad van HPL Solid Core

- Dikte & dichtheid ISO 4586 ½ en ISO 1183
- Hardheid ASTM D 785
- Waterdichtheid en thermische stabiliteit ISO 4586 ½.





Verano Design

contact@verano-design.com • +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Totale afmetingen, fabricagetolerantie $\pm 2\%$. Niet-contractueel document.



Productpagina online