

Table Haute Delta Carré Plateau fixe

Design Jorge Pensi



DIMENSIONS

COTES

50 × 50 × 105 cm

POIDS

8 kg

MATIÈRE

Structure	Aluminium
Plateau	HPL Solide Core

VERSIONS

Taille de plateau	50×50 cm, 59×59 cm
-------------------	--------------------

EXISTE AUSSI



Table Haute Delta Carré Plateau rabattable

Plateau rabattable

verano-design.com/products/table-haute-delta-carree-plateau-rabattable

COULEUR PIED · 15 COLORIS



Aluminium noir




Aluminium blanc



Aluminium écru



Aluminium gris



Aluminium bleu



Aluminium garnet



Aluminium vert



Aluminium marron



Aluminium taupe



Aluminium crème



Aluminium anthracite



Aluminium fumé



Aluminium camel



Aluminium clay



Aluminium océan



FINITION PLATEAU · 5 FINITIONS

Bordure noire 3 coloris



Blanc



Écru



Noir*

* À installer à l'abri du plein soleil et des fortes pluies.

Teinte intégrale 14 coloris



Blanc



Écru



Taupe



Fumé



Crème



Camel



Clay



Garnet



Bronze



Vert



Océan



Bleu nuit



Gris



Anthracite

Effet pierre 7 coloris



Blanc



Crème



Écru



Taupe*





Vert



Gris*




Noir*

* À installer à l'abri du plein soleil et des fortes pluies.

Effet bois 3 coloris



Chêne clair



Chêne foncé



Noyer

Verre 1 coloris



Transparent

ENTRETIEN


Aluminium	Dégraissant ménager et chiffon humide, puis rinçage à l'eau claire et séchage à l'air libre. Jamais de produit abrasif ni corrosif.
Verre	Verre trempé : chiffon doux et eau savonneuse, puis essuyage. Jamais de produit abrasif.
Plateau HPL	Chiffon humide et dégraissant ménager, puis essuyage. Jamais de produit abrasif ni corrosif.

GARANTIE

Garantie	2 ans
Durée de vie	10 ans



PLANS COTÉS



STRUCTURE ET PROCÉDÉ

Aluminium

- Ultra-résistant.
- Anti-corrosion
- Anti-gel -60°C à +80°C
- Entretien facile
- 100% Recyclable

HPL Solide Core

- Haute Densité
- Imperméable
- Anti-rayures
- Usage intensif
- Anti-gel -60°C à +80°C
- Entretien facile
- Épaisseur 13 mm

Verre Trempé Sécurité

- Résistance aux chocs
- Traitement bord lisse
- Résistance thermique 200°C (plat chaud)
- Anti-rayures
- Anti-traces
- Anti-bruit
- Extra-clair
- Entretien facile
- Épaisseur 10 mm



TENUE ET CERTIFICATIONS

- Solidité Haute résistance aux chocs et aux impacts.
- Usage intensif

Structure Aluminium

- Alliage de haute qualité (6060 et AISI12).

Plateau HPL Solide Core

- Épaisseur & Densité ISO 4586 ½ et ISO 1183
- Dureté ASTM D 785
- Étanchéité et Thermostabilité ISO 4586 ½.

