

Mesa alta Delta Redonda Tablero abatible

Diseño Jorge Pensi



DIMENSIONES

MEDIDAS

Ø 50 × 105 cm

PESO

8 kg

MATERIAL

Estructura	Aluminio
Tablero	HPL Solid Core

VERSIONES

Tamaño del tablero **Ø50 cm, Ø59 cm**

TAMBIÉN DISPONIBLE



Mesa alta Delta Redonda Tablero fijo

Tablero fijo

verano-design.com/es/products/mesa-alta-delta-redonda-tablero-fijo

COLOR DE LA PATA · 15 COLORES



Aluminio negro



Aluminio blanco



Aluminio crudo



Aluminio gris



Aluminio azul



Aluminio garnet



Aluminio verde



Aluminio marrón



Aluminio taupe



Aluminio crema



Aluminio antracita



Aluminio ahumado



Aluminio camel



Aluminio clay



Aluminio océano



ACABADO DEL TABLERO · 4 ACABADOS

Borde negro 3 colores



Blanco



Crudo



Negro*

* Instalar resguardado del sol directo y de las lluvias intensas.

Color integral 14 colores



Blanco




Crudo



Taupe



Ahumado



Crema



Camel



Clay



Garnet



Bronce



Verde



Océano



Azul noche



Gris



Antracita

Efecto piedra 7 colores



Blanco



Crema



Crudo



Taupe*





Verde



Gris*




Negro*

* Instalar resguardado del sol directo y de las lluvias intensas.

Efecto madera 3 colores



Roble claro



Roble oscuro



Nogal

MANTENIMIENTO

Aluminio	Desengrasante doméstico y paño húmedo, después aclarar con agua limpia y dejar secar al aire. Nunca productos abrasivos ni corrosivos.
Cristal	Cristal templado: paño suave y agua jabonosa, después secar. Nunca productos abrasivos.
Tablero HPL	Paño húmedo y desengrasante doméstico, después secar. Nunca productos abrasivos ni corrosivos.

GARANTÍA

Garantía	2 años
Vida útil	10 años

RESISTENCIA Y CERTIFICACIONES

- Solidez Alta resistencia a golpes e impactos.
- Uso intensivo

Estructura de aluminio


- Aleación de alta calidad (6060 y AISI12).

Tablero HPL Solid Core

- Espesor y densidad ISO 4586 ½ e ISO 1183
- Dureza ASTM D 785
- Impermeabilidad y termoestabilidad ISO 4586 ½.



PLANOS ACOTADOS



ESTRUCTURA Y PROCESO

Aluminio

- Ultrarresistente.
- Anticorrosión
- Antiheladas -60 °C a +80 °C
- Fácil mantenimiento
- 100 % reciclable

HPL Solid Core

- Alta densidad
- Impermeable
- Antiarañazos
- Uso intensivo
- Resistencia a las heladas -60°C a +80°C
- Fácil mantenimiento
- Espesor 13 mm

Cristal templado de seguridad

- Resistencia a los golpes
- Tratamiento de canto liso
- Resistencia térmica 200°C (recipientes calientes)
- Antiarañazos
- Antihuellas
- Antirruido
- Extraclaro
- Fácil mantenimiento
- Espesor 10 mm

