

Mesa alta Mari-Sol Redonda 3 pés tampo rebatível

Design Eugeni Quitllet



DIMENSÕES

COTAS

Ø 50 × 105 cm

PESO

8 kg

MATERIAL

Estrutura

Alumínio

Tampo

HPL Solid Core

VERSÕES

Tamanho do tampo Ø50 cm, Ø59 cm

DISPONÍVEL TAMBÉM



Mesa alta Mari-Sol Redonda 3 pés tampo fixo

Tampo fixo

verano-design.com/pt/products/mesa-alta-mari-sol-redonda-3-pes-tampo-fixo

COR DO PÉ · 15 CORES



Alumínio preto



Alumínio branco



Alumínio cru



Alumínio
cinzento



Alumínio azul



Alumínio garnet



Alumínio verde



Alumínio
castanho



Alumínio taupe



Alumínio creme



Alumínio
antracite



Alumínio fumado



Alumínio camel



Alumínio clay



Alumínio oceano



ACABAMENTO DO TAMPO · 4 ACABAMENTOS

Rebordo preto 3 cores



Branco



Cru



Preto*

* Instalar ao abrigo do sol direto e das chuvas fortes.

Cor integral 14 cores



Branco




Cru



Taupe




Fumado




Creme



Camel



Clay




Garnet



Bronze




Verde




Oceano



Azul-noite



Cinzentos



Antracite

Efeito pedra 7 cores



Branco



Creme



Cru



Taupe*





Verde




Cinzent*




Preto*

* Instalar ao abrigo do sol direto e das chuvas fortes.

Efeito madeira 3 cores



Carvalho claro



Carvalho escuro



Nogueira

MANUTENÇÃO

Alumínio	Desengordurante doméstico e pano húmido, depois enxaguar com água limpa e deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.
Vidro	Vidro temperado: pano macio e água com sabão, depois secar. Nunca utilizar produtos abrasivos.
Tampo HPL	Pano húmido e desengordurante doméstico, depois secar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.

GARANTIA

Garantia	2 anos
Vida útil	10 anos

RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES

- Solidez Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo

Estrutura em alumínio

- Liga de alta qualidade (6060 e AISI12).

Tampo HPL Solid Core

- Espessura e densidade ISO 4586 ½ e ISO 1183
- Dureza ASTM D 785
- Estanquidade e termoestabilidade ISO 4586 ½.



ESTRUTURA E PROCESSO

Alumínio

- Ultrarresistente.
- Anticorrosão
- Antigelo -60 °C a +80 °C
- Manutenção fácil
- 100% reciclável

HPL Solid Core

- Alta densidade
- Impermeável
- Antirriscos
- Uso intensivo
- Resistente à geada -60°C a +80°C
- Fácil manutenção
- Espessura 13 mm

Vidro temperado de segurança

- Resistência a choques
- Acabamento de bordo liso
- Resistência térmica 200°C (recipientes quentes)
- Antirriscos
- Antimarcas
- Antirruído
- Extraclaro
- Fácil manutenção
- Espessura 10 mm



