

Gartentisch Noma LED

Design Javier Mariscal



ABMESSUNGEN

MASSE

100 × 98 × 74 cm

GEWICHT

22 kg

MATERIAL

Struktur

Rotationsgeformtes Polyethylen

Beleuchtung

Integrierte LED

VERSIONEN

BELEUCHTUNG

Weiß 4500K

RGBW mehrfarbig

RGBW mehrfarbig DMX

STROMVERSORGUNG

Kabel

Kabel, Akku

Kabel, Akku

AUCH ERHÄLTlich



Gartentisch Noma

Version ohne Beleuchtung

verano-design.com/de/products/gartentisch-noma-polyethylen

PFLEGE

Kunststoff (Polyethylen)

Handelsüblichen Fettlöser auf die Oberfläche sprühen, mit einem feuchten Tuch abreiben und anschließend reichlich mit Wasser abspülen. Ein Hochdruckreiniger ist geeignet. An der Luft trocknen lassen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.

Beleuchtung

Vor jeder Reinigung die Stromversorgung trennen. Ein beschädigtes Kabel muss von einer Fachkraft ersetzt werden. Fällt die Beleuchtung aus, das Modul nicht öffnen und uns kontaktieren.



GARANTIE

Garantie	2 Jahre
Lebensdauer	10 Jahre

STRUKTUR UND VERFAHREN**Rotationsgeformtes Polyethylen**

- Äußerst widerstandsfähig.
- Anti-UV UV8-zertifiziert, bleicht in der Sonne nicht aus.
- Wasserundurchlässig
- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Pflegeleicht
- 100 % recycelbar

BESTÄNDIGKEIT UND ZERTIFIZIERUNGEN

- Robustheit Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Schläge.
- Intensive Nutzung
- Brandschutzzertifizierung UL94 HB
- Anti-UV UV8

LED-Beleuchtung

- Konformität CE und RoHS
- Schutzart IP65, geeignet für Feuchtbereiche
- Elektrische und photobiologische Sicherheit EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Elektromagnetische Verträglichkeit EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Fernbedienung und DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ökodesign Verordnung (EU) 2019/2020

EU-Konformitätserklärung für die LED-Module Weiß, RGBW und RGBW DMX.

STROMVERSORGUNG**Kabel**

- Kabellänge 5 m
- Typ: Klasse 2
- Spannung: (100-240V AC)
- Frequenz (50-60 Hz)

Akku

- Laufzeit 8-12 Std.
- Ladezeit: ca. 5 Stunden
- Anzahl Ladezyklen: ca. 500 Zyklen
- Spannung: 12V
- Kapazität: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Ladegerät im Lieferumfang:
Netzeingang: 100-240V AC / 50-60 Hz



BELEUCHTUNG
Weiß 4500K

- Lichtstrom: 720 – 2800 LM
- Leistung: 12 – 90 W
- Schutzart IP65
- Betriebsumgebungstemperatur: bis zu 40 °C

RGBW mehrfarbig

- Mehrfarbige RGBW-LEDs
- Farbübergänge und Helligkeitsänderung
- Fernbedienung mit 10/15 m Reichweite
- Schutzart IP65
- Betriebsumgebungstemperatur: bis zu 40 °C

RGBW mehrfarbig DMX

- Mehrfarbige RGBW-LEDs
- Farbübergänge und Helligkeitsänderung
- Fernbedienung mit 10/15 m Reichweite
- Home WiFi DMX (iOS/Android) oder professionell über XLR (nicht im Lieferumfang)
- Lichtsynchronisation zwischen mehreren Geräten
- Schutzart IP65
- Betriebsumgebungstemperatur: bis zu 40 °C

GEWICHT UND PAKET

MASSE	NETTOGEWICHT	VERPACKUNG	PAKETGEWICHT	PAKETVOLUMEN
100 × 98 × 74 cm	22 kg	1 pro Paket	28,1 kg	0,78 m ³


Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
 verano-design.com

Gesamtmaße, Fertigungstoleranz ± 2 %. Unverbindliches Dokument.



Produktseite online