

Mesa Mari-Sol Redonda 3 pés tampo fixo

Design Eugeni Quitllet



DIMENSÕES

COTAS

Ø 50 × 73 cm

PESO

7 kg

MATERIAL

Estrutura

Alumínio

Tampo

HPL Solid Core

VERSÕES

Tamanho do tampo Ø50 cm, Ø59 cm, Ø69 cm

DISPONÍVEL TAMBÉM



Mesa Mari-Sol Redonda 3 pés tampo rebatível

3 pés, tampo rebatível

verano-design.com/pt/products/mesa-mari-sol-redonda-3-pes-tampo-rebativel



Mesa Mari-Sol Redonda 4 pés tampo fixo

4 pés, tampo fixo

verano-design.com/pt/products/mesa-mari-sol-redonda-4-pes-tampo-fixo

COR DO PÉ · 15 CORES



Alumínio preto



Alumínio branco



Alumínio cru



Alumínio cinzento



Alumínio azul



Alumínio garnet



Alumínio verde



Alumínio castanho



Alumínio taupe



Alumínio creme





Alumínio
antracite



Alumínio fumado



Alumínio camel



Alumínio clay



Alumínio oceano

ACABAMENTO DO TAMPO · 5 ACABAMENTOS

Rebordo preto 3 cores



Branco



Cru



Preto*

* Instalar ao abrigo do sol direto e das chuvas fortes.

Cor integral 14 cores



Branco




Cru



Taupe



Fumado



Creme



Camel



Clay



Garnet



Bronze



Verde



Oceano



Azul-noite



Cinzento



Antracite

Efeito pedra 7 cores



Branco



Creme



Cru



Taupe*





Verde




Cinzeno*




Preto*

* Instalar ao abrigo do sol direto e das chuvas fortes.

Efeito madeira 3 cores



Carvalho claro



Carvalho escuro



Nogueira

Vidro 1 cores



Transparente

MANUTENÇÃO


Alumínio	Desengordurante doméstico e pano húmido, depois enxaguar com água limpa e deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.
Vidro	Vidro temperado: pano macio e água com sabão, depois secar. Nunca utilizar produtos abrasivos.
Tampo HPL	Pano húmido e desengordurante doméstico, depois secar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.

GARANTIA

Garantia	2 anos
Vida útil	10 anos



DESENHOS COTADOS



ESTRUTURA E PROCESSO

Alumínio

- Ultrarresistente.
- Anticorrosão
- Antigelo -60 °C a +80 °C
- Manutenção fácil
- 100% reciclável

HPL Solid Core

- Alta densidade
- Impermeável
- Antiriscos
- Uso intensivo
- Antigelo -60 °C a +80 °C
- Manutenção fácil
- Espessura 13 mm

Vidro temperado de segurança

- Resistência a choques
- Tratamento de rebordo liso
- Resistência térmica 200 °C (prato quente)
- Antiriscos
- Antimarcas
- Antirruído
- Extraclaro
- Manutenção fácil
- Espessura 10 mm



RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES

- Solidez Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo

Estrutura em alumínio

- Liga de alta qualidade (6060 e AISI12).

Tampo HPL Solid Core

- Espessura e densidade ISO 4586 ½ e ISO 1183
- Dureza ASTM D 785
- Estanquidade e termoestabilidade ISO 4586 ½.

**Verano Design**

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Cotas totais, tolerância de fabrico ± 2 %. Documento sem valor contratual.



Ficha de produto online